

TECHNIVISION ISIO 55

TV connecté avec triple tuner satellite, terrestre, cable et Module IP pour accéder à internet, la VoD et des applications

Couleur	EAN	N° d'art.
silber/weiß	4019588551114	5555/9111

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Téléviseur connecté avec QuattroTuner pour la réception des programmes via satellite numérique, TNT et câble numérique sans récepteur supplémentaire
- Design haut de gamme avec utilisation proche et pied aluminium
- Module IP permettant l´accès à l´Internet, des médiathèques, des vidéothèques en lignes, apps et watchmi
- Accès UPNP/DLNA via réseau domestique, accès à distance via MyTechniSat-App
- DVR ready (via USB) - Time Shift compris
- 1 interface communes (CI+)

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

- AUTOINSTALL: Oui

COMMANDE/CONFORT

- Mise en veille: Oui
- Réveil: Oui
- Heure: Oui

SUPPORT MURAL

- Entraxe des trous: VESA 400 x 400

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE

- Codecs vidéo: MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1
- Formats vidéo: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF
- JPEG: Oui
- Formats audio: AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA

INTERNET / RÉSEAU

- HbbTV: Oui

ENVIRONNEMENT

- Température ambiante: 5 ... 35 °C
- Humidité ambiante: 10 ... 75 %

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

CI+: Oui

CONSOMMATION D´ÉNERGIE

Actualisation SFIplus: 20 W

Mise à jour du logiciel: 20 W

Classe énergétique: A+

Démarrage rapide du mode veille: 15,1 W

en mode marche: 76 W

Consommation d'énergie annuelle en mode Marche: 105 kWh par an

Mode veille: 0,33 W

Mode Arrêt: 0 W

Interrupteur d'alimentation: Oui

Sans mercure: Oui

RACCORDEMENTS

Raccord HDMI™ (in): 2

Interface commune Plus (CI+): Oui

Sortie d’audio coaxiale (S/PDIF): Oui

Sortie audio analogique (RCA): Oui (Cinch)

Péritel: 1 (via Mini-Scart-Adapter)

Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui

Connecteur de type F: 1

Connexion IEC: Oui

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Téléviseur connecté avec QuattroTuner pour la réception des programmes via satellite numérique, TNT et câble numérique sans récepteur supplémentaire

Performances exceptionnelles: Design haut de gamme avec utilisation proche et pied aluminium

Performances exceptionnelles: Module IP permettant l´accès à l´Internet, des médiathèques, des vidéothèques en lignes, apps et watchmi

Performances exceptionnelles: Accès UPNP/DLNA via réseau domestique, accès à distance via MyTechniSat-App

Performances exceptionnelles: DVR ready (via USB) - Time Shift compris

Performances exceptionnelles: 1 interface communes (CI+)

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 14 V

Horizontal: 18 V

Modulation LNB: 22 kHz

Consommation de courant: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Anglais, Allemand, Français, Grec, Italien, Hollandais, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Espagnol, Tchèque, Turc, Hongrois

Ensemble de la mémoire programme: 5.000

Choix des programmes régionaux: Oui

AUDIO
HDMI ARC: Oui
Haut-parleurs Stéréo: Système 2 x 2 voies
Dolby Digital AC3 bitstream out: Oui

ÉCRAN
Taille (cm): 140 cm
Fréquence: 200 Hz TechniMotion
Format: 16:9
Rapport de contraste: 1200:1
Luminosité: 350
Temps de réponse: < 6,5 ms
Angle de vision: 178° / 178°
Arrêt sur image: Oui
Zoom: Oui
720p: Oui
HD: Oui
Taille (pouces): 55
1080i: Oui
Type: Full-HD eLED
Résolution (lignes x rangées): 1920 x 1080
SD: Oui

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Optique: Slimm 55 mm

MODE HÔTEL

- accès protégé au mode hôtel: Oui
- Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui
- Fonction cartes d'énergie: Oui
- Fonction Cloning USB: Oui
- Connexions multimédia: Oui
- verrouillage volume: Oui
- Verrouillage du menu: Oui
- verrouillage du champ de commande: Oui
- Mode radio: Oui
- fonction reveil: Oui
- programmation Sleep: Oui
- Combinaison des emplacements des programmes: Oui
- Télécommande multicode: Oui
- sélection source de démarrage: Oui
- sélection du programme de démarrage: Oui

TUNER

- Type de tuner: QuattroTuner
- Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 1
- Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 1
- Tuner TNT: 1
- Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 1
- Réception par: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)
- Plage de réception: 47 ... 862 MHz
- Démodulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
- Rapidité de modulation: 1,5 ... 7,2
- FEC: Reed-Solomon (204, 188)
- Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz
- Plage de réception 2: 470 ... 862 MHz
- Démodulation: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
- Mode de transmission: 2k/8k
- Débit de bits: 4,98 ... 31,67
- FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
- Alimentation électrique: 5 V
- Alimentation électrique: 0,03 A
- Plage de réception: 47 ... 862 MHz
- Normes vidéo: B/G stéréo, D/K mono, L/L, I, NICAM
- TECHNISELECT 12 ready: Oui
- TECHNIROUTER ready: Oui
- Impédance d'entrée: 75 O
- Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz
- DVB-S: QPSK
- DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
- DVB-S2: 8PSK - QPSK
- DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)
- FEC: Viterbi et Reed-Solomon

DIMENSIONS / POIDS

- Poids sans pied: 24 kg
- Profondeur appareil sans pied: 65 mm
- Largeur appareil sans pied: 1.250 mm
- Hauteur appareil sans pied: 740 mm

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Tension nominale: 230 V
- Fréquence: 50 Hz
- Bloc d'alimentation: interne

SUBSTANCES CONTENUES

- Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON

TECHNIPLUS ISIO, pied aluminium, télécommande (TECHNICONTROL avec touche www), 2 piles AAA incluses, mode d'emploi avec carte de garantie