



SlimFeed Universal-Quattro-LNB/40 mm pour rail variable

LNB numérique pour la réception multi-abonnés. Compatible avec le système TechniSat Vario (multicommutateur requis).

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588988804	blanc	0009/8880	240 g	200 g	4,5 x 8,5 x 14 cm	5,2 x 8 x 15 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Ultra low noise - Rauscharm

F-Anschlüsse

Feed-ø 40 mm

Wetterschutzgehäuse

CONVIENT À

Nombre de positions orbitales: 1

FILTER-NAVIGATION

Nombre satellites: 1

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 11,5 - 14 V

Horizontal: 16 - 19 V

OSCILLATEUR LOCAL

Bande basse: 9,75 GHz ± 3 MHz

Bande haute: 10,6 GHz ± 3 MHz

Bruit de phase: -85 @10kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique LNB: 11 ... 20 V

Consommation électrique: 170 mA (Typ.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sorties: 4

Type de raccordement: F-Buchse

Amplification: 60 ... 64 dB

Impédance: 75 Ω

Enregistrement feed: ø 40 mm

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -40 ... 65 °C

Humidité ambiante: 5 ... 100 %

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Ultra low noise -
Rauscharm

Performances exceptionnelles: F-Anschlüsse

Performances exceptionnelles: Feed-ø 40 mm

Performances exceptionnelles:
Wetterschutzgehäuse

NIVEAU DE BRUIT

Gamme de fréquence inférieure: 0,7 dB max.

Gamme de fréquence supérieure: 0,7 dB max.

Facteur de bruit: 0,1 dB typ.

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz

Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 950 ... 1.950 MHz

Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

SlimFeed Universal-Quattro-LNB