



Parafoudre

Pour la protection de toutes les installations de réception satellite

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588031227	argent/jaune	0000/3122	38 g	20 g	1,4 x 4,5 x 1 cm	5 x 8 x 6 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Überspannungsschutz gemäß IEC 61000-4-5 Class 4 (4KV)

Auch für Sat-Receiver, Fernsehgeräte und Kabelmodems mit F-Anschluss

DC-Durchlass

Wasserdicht nach IP67 durch O-Ring - auch im Außenbereich einsetzbar

Schutz für alle Sat-Verteilanlagen

Einfache Montage

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'UTILISATION

Hauteur de fonctionnement: 2.000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de réception: 5 ... 2.600 MHz

Atténuation de passage: < 0,5 dB

Limite de l'affaiblissement due au blindage: > 100 dB EN 50083-2 (Klasse A+)

Type de raccordement: F-Buchse/F-Stecker

Impédance: 75 Ω

ENVIRONNEMENT

Classe IP: 67

Température: -25 ... 55 °C

Humidité ambiante: 5 ... 99 %

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles:
Überspannungsschutz gemäß IEC 61000-4-5 Class
4 (4KV)

Performances exceptionnelles: DC-Durchlass

Performances exceptionnelles: Schutz für alle Sat-
Verteilanlagen

Performances exceptionnelles: Auch für Sat-
Receiver, Fernsehgeräte und Kabelmodems mit F-
Anschluss

Performances exceptionnelles: Wasserdicht nach
IP67 durch O-Ring - auch im Außenbereich
einsetzbar

Performances exceptionnelles: Einfache Montage

PASSAGE POUR TENSION

SAT: 100 V / 1 A

CONTENU DE LA LIVRAISON

1 x protection contre les surtensions USS1