

Atténuateur SAT 10 dB

Atténuateur compact de 10 dB avec connecteurs F

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588414303	argent	0010/3144	30 g	12 g	1 x 3,5 x 1 cm	1 x 3,5 x 1 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- DC-Durchlass
- Wasserdicht nach IP67 durch O-Ring - auch im Außenbereich einsetzbar
- Einfache Montage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plage de réception: 2 ... 2.600 MHz
- Atténuation de passage: 10 dB
- Limite de l'affaiblissement due au blindage: > 100 dB
- Classe de protection: IP 67
- Type de raccordement: F-Buchse/F-Stecker
- Impédance: 75 O

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

- Performances exceptionnelles: DC-Durchlass
- Performances exceptionnelles: Wasserdicht nach IP67 durch O-Ring - auch im Außenbereich einsetzbar
- Performances exceptionnelles: Einfache Montage

PASSAGE POUR TENSION

- SAT: 25V/1A

CONTENU DE LA LIVRAISON