

Atténuateur SAT 6 dB

Atténuateur compact de 6 dB avec connecteurs F

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
argent	4019588631441	0006/3144	30 g	12 g	1 x 3,5 x 1 cm	24 x 27,5 x 3 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- DC-Durchlass
- Wasserdicht nach IP67 durch O-Ring - auch im Außenbereich einsetzbar
- Einfache Montage

PASSAGE POUR TENSION

- SAT: 25V/1A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plage de réception: 2 ... 2.600 MHz
- Atténuation de passage: 6 dB
- Limite de l'affaiblissement due au blindage: > 100 dB
- Classe de protection: IP 67
- Type de raccordement: F-Buchse/F-Stecker
- Impédance: 75 O

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

- Performances exceptionnelles: DC-Durchlass
- Performances exceptionnelles: Wasserdicht nach IP67 durch O-Ring - auch im Außenbereich einsetzbar
- Performances exceptionnelles: Einfache Montage

CONTENU DE LA LIVRAISON