



Eurotech Quad-LNB

LNB numérique pour la réception à quatre abonnés.

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (appareil)
4019588179806	gris	0001/7980	180 g

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

F-Anschlüsse

Feed-ø 40 mm

Wetterschutzgehäuse

CONVIENT À

Nombre de participants: 4

Nombre de positions orbitales: 1

FILTER-NAVIGATION

Nombre participants: 4

Nombre satellites: 1

LNB LNB CONTRÔLE

Modulation LNB: 22 kHz

Vertical: 10,5 ... 14 V

Horizontal: 16 ... 20 V

OSCILLATEUR LOCAL

Bande basse: 9,75 GHz

Bande haute: 10,6 GHz

Précision: ± 1 MHz

Dérive de température: ± 2 MHz

Bruit de phase: -80 @10kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique LNB: 10,5 ... 20 V

Consommation électrique: 130 mA (Typ.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sorties: 4

Enregistrement feed: ø 40 mm

Amplification: 60 dB

Type de raccordement: F-Buchse

Impédance: 75 Ω

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 5 ... 100 %

Température ambiante: -30 ... 70 °C

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: F-Anschlüsse

Performances exceptionnelles: Feed-ø 40 mm

Performances exceptionnelles:

Wetterschutzgehäuse

NIVEAU DE BRUIT

Gamme de fréquence inférieure: 0,7 dB max.

Gamme de fréquence supérieure: 0,7 dB max.

Facteur de bruit: 0,3 dB

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz

Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 950 ... 1.950 MHz

Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

Eurotech Quad-LNB