

Eurotech Quad-LNB

LNB numérique pour la réception à quatre abonnés.

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (appareil)
4019588179806	gris	0001/7980	180 g

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- F-Anschlüsse
- Feed-ø 40 mm
- Wetterschutzgehäuse

CONVIENT À

- Nombre de participants: 4
- Nombre de positions orbitales: 1

FILTER-NAVIGATION

- Nombre participants: 4
- Nombre satellites: 1

LNB LNB CONTRÔLE

- Modulation LNB: 22 kHz
- Vertical: 10,5 ... 14 V
- Horizontal: 16 ... 20 V

OSCILLATEUR LOCAL

- Bande basse: 9,75 GHz
- Bande haute: 10,6 GHz
- Précision: ± 1 MHz
- Dérive de température: ± 2 MHz
- Bruit de phase: -80 @10kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Alimentation électrique LNB: 10,5 ... 20 V
- Consommation électrique: 130 mA (Typ.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sorties: 4
- Enregistrement feed: ø 40 mm
- Amplification: 60 dB
- Type de raccordement: F-Buchse
- Impédance: 75 O

ENVIRONNEMENT

- Humidité ambiante: 5 ... 100 %
- Température ambiante: -30 ... 70 °C

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

- Performances exceptionnelles: F-Anschlüsse
- Performances exceptionnelles: Feed-ø 40 mm
- Performances exceptionnelles: Wetterschutzgehäuse

NIVEAU DE BRUIT

- Gamme de fréquence inférieure: 0,7 dB max.
- Gamme de fréquence supérieure: 0,7 dB max.
- Facteur de bruit: 0,3 dB

PLAGE DE FRÉQUENCE D´ENTRÉE
Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz
Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE
Bande basse: 950 ... 1.950 MHz
Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON
Eurotech Quad-LNB