

DVB-S2/IP IRD TWIN CI

IPTV Aufbereitung DVB-S2, 2 Tuner

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
silber	4019588839502	0000/5983	832 g	548 g	41 x 4 x 14 cm	48 x 9 x 17 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- 2-fach Tunerdesign für Sat-Empfang
- IPTV - bis zu 32 Programme mit Multicast ins IP-Netz
- SPTS oder MTPS Übertragung mit bis zu 70 MBit/s
- 2 CI-Schächte für direktes entschlüssen mit CI-Modul
- MPEG-2, H.264, SD/HD Video decoding
- 2 unabhängige ASI-Ausgänge
- Programmierung über Web-Interface oder Handprogrammer

ASI-AUSGANG

- Schnittstelle: BNC-Buchse, 75 Ohm
- Datenrate: 100 MBit/s

TSOIP-AUSGANG

- Ethernet: RJ45 elektrisch
- Format: 100BaseT, IGMPv2, UDP/RTP, Unicast oder Multicast

ANSCHLÜSSE

- HDMI™ (out): 1
- Audio-Ausgang analog (RCA): Ja DB9, L/R, 600 Ohm
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja Remote-Control

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Umgebungstemperatur: 0 ... 45 °C
Luftfeuchtigkeit: 10 ... 90 %

AV-AUSGANG
Videodecoder: MPEG-2 (MP@ML für SD, MP@HL für HD), MPEG-4/H.264 AVC hight profile level 4.1
Audiodecoder: MPEG-1, MPEG-2
Video-Schnittstelle: BNC-Buchse, 75 Ohm
Audio-Schnittstelle: DB9-Buchse, L/R, 600 Ohm

TUNER (DVB-S)
DVB-S Demodulator: EN 300 421
Demodulation: QPSK
Symbolraten: 5 ... 45 Mbaud
Roll off factor: 0,35
FEC Code rate: 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatisch)
Interleaving: Convolutional; l=12
Outer coding: Reed Solomon 204, 188, T=8

TUNER (DVB-S2)
DVB-S2 Demodulator: EN 302 307
Demodulation: 8PSK, QPSK
Symbolraten: 2 ... 45 Mbaud
Roll off factor: 0,20; 0,25; 0,35
FEC Code rate (LDPC): 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
FEC Block Size: 64 kB
Outer coding (BCH): GF(2^16), t=8, 10, 12

CONTENU DE LA LIVRAISON
TechniNet DVB-S2/IP IRD TWIN CI Karte, Frontblende, Rückblende