



TECHNISTAR S6

Récepteur satellite HDTV avec fonction d'enregistrement USB

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588047174	noir	0000/4717	1,24 kg	600 g	22 x 4,5 x 17,7 cm	31 x 8 x 19,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Tuner HDTV (DVB-S/S2)

DVRready: Fonction numérique d'enregistrement vidéo pour l'enregistrement sur disque dur USB

Timeshift en combinaison avec une disque dur USB

Fonctionnalité sur secteur 12V

Multimédia streaming sur le réseau domestique (via UPnP, server)

Guide électronique d'information programmes (EPG)

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Oui

ISIPRO: Oui

TECHNIFAMILY: Oui

ISI-Mode: Oui

SFI: Oui

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 14 V

Horizontal: 18 V

Modulation LNB: 22 kHz

Consommation de courant: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Bloc d'alimentation: externe DC 12V/2A DC 12 V / 2 A

AUDIO

Langage clair de l'ARD: Oui über DVB

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Allemand, Danois, Anglais, Français, Grec, Italien, Hollandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Espagnol, Tchèque, Turc, Hongrois

CHIPSET

Décodeur vidéo: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Décodeur audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

COMMANDE/CONFORT

Mémoire de pages: 1.000

Sous-titres du télétexte: Oui

Lecteur média: Oui

Mise en veille: Oui

Télétexte: Oui

Convient pour le camping: Oui

Heure: Oui

Chaînes mémorisées: 9.999

Veille automatique: Oui

Réveil: Oui

Choix de chaînes régionales: Oui

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: 5 ... 35 °C

Humidité ambiante: 10 ... 75 %

INTERNET / RÉSEAU

Test de vitesse Internet: Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

en mode marche: 4,8 W ohne LNB

Mode veille: < 0,3 W

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Tuner HDTV (DVB-S/S2)

Performances exceptionnelles: DVRready: Fonction numérique d'enregistrement vidéo pour l'enregistrement sur disque dur USB

Performances exceptionnelles: Timeshift en combinaison avec une disque dur USB

Performances exceptionnelles: Fonctionnalité sur secteur 12V

Performances exceptionnelles: Multimédia streaming sur le réseau domestique (via UPnP, server)

Performances exceptionnelles: Guide électronique d'information programmes (EPG)

MODE HÔTEL

accès protégé au mode hôtel: Oui

Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui

verrouillage volume: Oui

Verrouillage du menu: Oui

verrouillage du champ de commande: Oui

Horloge intégrée avec DEL: Oui

sélection source de démarrage: Oui

sélection du programme de démarrage: Oui

ÉCRAN

Arrêt sur image: Oui

SD: Oui

HD: Oui

1080p: Oui

1080i: Oui

720p: Oui

576p: Oui

576i: Oui

Type: 7-Segment, 4-stellig, weiß

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE

Codecs vidéo: MPEG-2, MPEG-4, H.264

Formats vidéo: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, Xvid, M2TS, AVI, ASF

Formats d'image: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formats audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF

MULTIMÉDIA

Fonction DVR: Ja

Support de stockage DVR: via USB

Contrôle du direct: Oui

Fonction de traitement des enregistrements: Oui

Gestion des fichiers d'enregistrement: Oui

RACCORDEMENTS

Sortie HDMI™ (out): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Interface commune Plus (CI+): Oui

Lecteur de carte Smartcard: Oui

Sortie d'audio coaxiale (S/PDIF): Oui

Sortie d'audio et video analogue: Oui TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

Péritel: 1 TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui

Connecteur de type F: 1

DC IN: 1

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

Conax: Oui

CI+: Oui (v1.3)

RÉSEAU & COMMUNICATION

Bluetooth: Oui (Audioausgabe, optional via USB-Bluetooth-Adapter Art.-Nr. 0000/3635)

STREAMING

Client DLNA: Oui

Stockage sur le Cloud: Ja

TECHNISAT CONNECT

SFI: Oui

TUNER

Type de tuner: Single-Tuner

Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 1

Solution à câble unique (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

Radio satellite: Oui

Radio Internet: Oui

Réception par: HD-TV, SD-TV

Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz

Taux de Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45

DVB-S2: 8PSK - QPSK

DVB-S2: 2 ... 45

FEC: Viterbi et Reed-Solomon

TECHNIROUTER ready: Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON

TECHNISTAR S6, télécommande (piles incluses), bloc d'alimentation externe, câble HDMI, manuel d'utilisation