

TECHNISTAR S6

Récepteur satellite HDTV avec fonction d'enregistrement USB

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
noir	4019588047174	0000/4717	1,24 kg	600 g	22 x 4,5 x 17,7 cm	31 x 8 x 19,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Tuner HDTV (DVB-S/S2)
- DVRready: Fonction numérique d'enregistrement vidéo pour l'enregistrement sur disque dur USB
- Timeshift en combinaison avec une disque dur USB
- Fonctionnalité sur secteur 12V
- Multimédia streaming sur le réseau domestique (via UPnP, server)
- Guide électronique d'information programmes (EPG)

MULTIMÉDIA

- Fonction DVR: Ja
- Support de stockage DVR: via USB
- Contrôle du direct: Oui
- Fonction de traitement des enregistrements: Oui
- Gestion des fichiers d'enregistrement: Oui

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

- AUTOINSTALL: Oui
- ISIPRO: Oui
- TECHNIFAMILY: Oui
- ISI-Mode: Oui
- SFI: Oui

COMMANDE/CONFORT

- Mémoire de pages: 1.000
- Sous-titres du télétexte: Oui
- Lecteur média: Oui
- Mise en veille: Oui
- Télétexte: Oui
- Convient pour le camping: Oui
- Heure: Oui
- Chaînes mémorisées: 9.999
- Veille automatique: Oui
- Réveil: Oui
- Choix de chaînes régionales: Oui

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE

- Codecs vidéo: MPEG-2, MPEG-4, H.264
- Formats vidéo: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, Xvid, M2TS, AVI, ASF
- Formats d'image: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
- Formats audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF

INTERNET / RÉSEAU

- Test de vitesse Internet: Oui

STREAMING

- Client DLNA: Oui
- Stockage sur le Cloud: Ja

ENVIRONNEMENT

- Température ambiante: 5 ... 35 °C
- Humidité ambiante: 10 ... 75 %

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

- Conax: Oui
- CI+: Oui (v1.3)

CONSOMMATION D´ÉNERGIE

- en mode marche: 4,8 W ohne LNB
- Mode veille: < 0,3 W

RACCORDEMENTS

- Sortie HDMI™ (out): 1
- USB: 1 (USB 2.0)
- Interface commune Plus (CI+): Oui
- Lecteur de carte Smartcard: Oui
- Sortie d’audio coaxiale (S/PDIF): Oui
- Sortie d’audio et video analogue: Oui TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)
- Péritel: 1 TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)
- Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui
- Connecteur de type F: 1
- DC IN: 1

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

- Performances exceptionnelles: Tuner HDTV (DVB-S/S2)
- Performances exceptionnelles: DVRready: Fonction numérique d'enregistrement vidéo pour l'enregistrement sur disque dur USB
- Performances exceptionnelles: Timeshift en combinaison avec une disque dur USB
- Performances exceptionnelles: Fonctionnalité sur secteur 12V
- Performances exceptionnelles: Multimédia streaming sur le réseau domestique (via UPnP, server)
- Performances exceptionnelles: Guide électronique d’information programmes (EPG)

RÉSEAU & COMMUNICATION

- Bluetooth: Oui (Audioausgabe, optional via USB-Bluetooth-Adapter Art.-Nr. 0000/3635)

LNB LNB CONTRÔLE

- Vertical: 14 V
- Horizontal: 18 V
- Modulation LNB: 22 kHz
- Consommation de courant: max. 400 mA (kurzschlussfest)
- DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Langues OSD: Allemand, Danois, Anglais, Français, Grec, Italien, Hollandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Espagnol, Tchèque, Turc, Hongrois

AUDIO

- Langage clair de l'ARD: Oui über DVB

CHIPSET

- Décodeur vidéo: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC
- Décodeur audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

ÉCRAN

- Arrêt sur image: Oui
- SD: Oui
- HD: Oui
- 1080p: Oui
- 1080i: Oui
- 720p: Oui
- 576p: Oui
- 576i: Oui
- Type: 7-Segment, 4-stellig, weiß

TUNER

- Solution à câble unique (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
- Type de tuner: Single-Tuner
- Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 1
- Radio satellite: Oui
- Radio Internet: Oui
- Réception par: HD-TV, SD-TV
- TECHNIROUTER ready: Oui
- Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz
- Taux de Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
- DVB-S: QPSK
- DVB-S: 2 ... 45
- DVB-S2: 8PSK - QPSK
- DVB-S2: 2 ... 45
- FEC: Viterbi et Reed-Solomon

TECHNISAT CONNECT
SFI: Oui

MODE HÔTEL
accès protégé au mode hôtel: Oui
Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui
verrouillage volume: Oui
Verrouillage du menu: Oui
verrouillage du champ de commande: Oui
Horloge intégrée avec DEL: Oui
sélection source de démarrage: Oui
sélection du programme de démarrage: Oui

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Tension nominale: 230 V
Fréquence: 50 Hz
Bloc d'alimentation: externe DC 12V/2A DC 12 V / 2 A

CONTENU DE LA LIVRAISON
TECHNISTAR S6, télécommande (piles incluses), bloc d’alimentation externe, câble HDMI, manuel d’utilisation