



WIDE BAND LNB

LNB numérique pour la réception par plusieurs abonnés, la distribution s'effectue via TECHNIROUTER

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588788404	noir	0007/8840	174 g	146 g	6 x 10 x 11 cm	6,5 x 10,5 x 12,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

F-Anschlüsse

Energiesparer - nur 70 mA Stromaufnahme

Feed-ø 40 mm

Funktioniert ausschließlich mit TECHNIROUTER

Wetterschutzgehäuse

Neue Empfangsgeräte sind nicht notwendig da die Frequenzumsetzung im TECHNIROUTER stattfindet

CONVIENT À

Nombre de positions orbitales: 1

FILTER-NAVIGATION

Nombre satellites: 1

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 11,5 - 14 V

Horizontal: 16 - 19 V

OSCILLATEUR LOCAL

Bande basse: 10,41 GHz

Bande haute: 10,41 GHz

Précision: $\pm 0,5$ MHz

Dérive de température: ± 1 MHz

Bruit de phase: -75 @10kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique LNB: 9 ... 19 V

Consommation électrique: 70 mA @12 VDC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sorties: 2

Impédance: 75 Ω

Type de raccordement: F-Buchse

Enregistrement feed: ø 40 mm

Amplification: 50 ... 60 dB

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -40 ... 60 °C

Humidité ambiante: 10 ... 90 %

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: F-Anschlüsse

Performances exceptionnelles: Feed-ø 40 mm

Performances exceptionnelles:
Wetterschutzgehäuse

Performances exceptionnelles: Energiesparer -
nur 70 mA Stromaufnahme

Performances exceptionnelles: Funktioniert
ausschließlich mit TECHNIROUTER

Performances exceptionnelles: Neue
Empfangsgeräte sind nicht notwendig da die
Frequenzumsetzung im TECHNIROUTER
stattfindet

NIVEAU DE BRUIT

Gamme de fréquence inférieure: 0,7 dB max.

Gamme de fréquence supérieure: 0,7 dB max.

Facteur de bruit: 0,1 dB typ.

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz

Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 290 ... 1.290 MHz

Bande haute: 1.290 ... 2.340 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON