



Câble Premium 120 dB

Câble de qualité supérieure avec blindage 120 dB pour satellite et BK

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (appareil)
4019588131064	blanc	0001/3106	5,9 kg
4019588531062	blanc	0005/3106	29,7 kg
4019588131064	blanc	0001/3106	5,9 kg
4019588131064	blanc	0001/3106	5,9 kg

ATTÉNUATION
5 MHz: 1,7
10 MHz: 2,3
25 MHz: 3,4
45 MHz: 4,4
65 MHz: 5,3
100 MHz: 6,7
200 MHz: 9,3
450 MHz: 14,1
800 MHz: 18,4
1000 MHz: 22,2
1350 MHz: 25
1750 MHz: 29,6
2050 MHz: 33,3

ATTÉNUATION DE RÉFLEXION
5 - 30 MHz: ≥ 31 dB
30 - 65 MHz: ≥ 33 dB
65 - 470 MHz: ≥ 30 dB
470 - 1800 MHz: ≥ 28 dB
1800 - 2450MHz: ≥ 28 dB

BLINDAGE
30 - 470 MHz: ≥ 130 dB
470 - 1800 MHz: ≥ 120 dB
1800 - 2450 MHz: ≥ 110 dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IMPÉDANCE DE TRANSFERT	RÉSISTANCE AU COURANT CONTINU
Impédance: 75 Ω (± 3)	5MHz: ≤ 1,5	Conducteur intérieur: 19
Diamètre du conducteur: 1 mm (18AWG)	30 MHz: ≤ 0,2	Conducteur extérieur: 9,5
Matériel conducteur intérieur: Cu blank (OFC)		
Isolation: Zell-PE		
Diamètre diélectrique: 4,6 mm (± 0,1)		
Conducteur extérieur: 1 x Alu-Folie doppelt kaschiert und geklebt + 2 x Cu-Geflecht Sn 24 x 3 x 0.12 mm + 1 x Alu-Folie doppelt kaschiert		
Gaine: PVC, weiß		
Diamètre du revêtement: 7 mm (± 0,2)		
Rayon de courbure: ≥ 50 mm		
Résistance de couplage: ≤ 1,5 @ 5 MHz		
Capacité: 55		
Facteur de réduction: 0,85		
Limite de l'affaiblissement due au blindage: typ. 120 dB $\square$ Klasse A+		
CONTENU DE LA LIVRAISON		