



EUTELASTRASAT 850, 2 participants

Avec l'installation EUTELASTRASAT de TechniSat, vous recevez les programmes TV et radio des satellites ASTRA 19,2° Est et Eutelsat Hotbird 13° Est

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588742826	rouge	9742/8882	9,6 kg	6 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588752825	jaune avec Smiley	9752/8882	9,6 kg	6 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588297081	beige	9702/8882	9,6 kg	6 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588732827	gris	9732/8882	9,6 kg	6 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588772823	blanc polaire	9772/8882	9,6 kg	6 kg		
4019588722828	vert	9722/8882			85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 11,5 - 14,5 V

Horizontal: 16 - 19 V

OSCILLATEUR LOCAL

Bande basse: 9,75 GHz $\pm$ 3MHz

Bande haute: 10,6 GHz $\pm$ 3MHz

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : Für 2 Teilnehmer

Matériel: Aluminium

Équipement exceptionnel : 2 Orbitpositionen
(Astra 19,2° Ost und Eutelsat Hotbird 13° Ost)

Équipement exceptionnel : Optimal für
Dachmontage

Épaisseur du matériel: 1,6 mm

Revêtement: poudré des deux côtés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

F/D: 0,67
G/T: 17,2
Gain: 38,2 @11,3 GHz
Angle Offset: 21 °
Positions satellite: Eutelsat 13° est, ASTRA 19,2° est
Mât Ø: 65 mm max.
Enregistrement feed: pour UNYSAT-Universal-LNB

NIVEAU DE BRUIT

Gamme de fréquence inférieure: 0,6 dB max.
Gamme de fréquence supérieure: 0,6 dB max.

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

Bande basse: 10,7 - 11,7 GHz
Bande haute: 11,7 - 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 950 - 1.950 MHz
Bande haute: 1.100 - 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

Antenne satellite numérique SATMAN 850 Plus, Support AZ/EL (avec support Multifeed correspondant), 2x UNYSAT-Universal- Twin-LNB dans un boîtier étanche, Vis, Outil, Manuel d'utilisation

Résultats de test EUTELASTRASAT 850, 2 participants



Zweiter Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen bei
der Leserwahl zum König-
Kunde-Award 2014
(Camping, Cars & Caravans)