



HDTV 40

Téléviseur multimédia (Full-HD) 40 pouces doté d'une façade élégante et équipé d'un multi-tuner Dual HDTV et d'un magnétoscope numérique (disque dur intégré)

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil sans pied (LxHxP)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588343009	argent	5340/0300	32 kg	28 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 77,5 x 20 cm	122 x 88 x 32 cm
4019588343160	noir	5340/0316	32 kg	28 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 77,5 x 20 cm	122 x 88 x 32 cm
4019588343054	platine	5340/0305	34 kg	34 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 77,5 x 20 cm	122 x 88 x 32 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV

Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Oui

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: < 14 V sans charge, > 11,5 V à 400 mA V

Modulation LNB: 22 kHz

DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router

Horizontal: < 20 V sans charge, > 17,2 V à 400 mA / déconnexion LNB en mode veille V

Consommation de courant: 400 mA

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Bloc d'alimentation: interne

Fréquence: 50 Hz

Tension nominale: 230 V

AUDIO

Dolby Digital AC3 bitstream out: Oui

Haut-parleurs Stéréo: Système 2 x 2 voies avec bass reflex

COMMANDE/CONFORT

Réveil: Oui

Heure: Oui

Mise en veille: Oui

ÉCRAN

Taille (cm): 102 cm

Format: 16:9

Rapport de contraste: 3.000:1

Luminosité: 500

Image dans l'image (PIP): Oui

Temps de réponse: 8 ms

Angle de vision: 178° / 178°

Image et image (PAP): Oui

Arrêt sur image: Oui

Zoom: Oui

SD: Oui

Taille (pouces): 40

1080i: Oui

HD: Oui

Résolution (lignes x rangées): 1920 x 1080

Type: TFT-LCD "Full HD"

720p: Oui

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Anglais, Grec, Suédois, Allemand, Hongrois, Tchèque, Russe, Français, Turc, Italien, Portugais, Espagnol, Polonais, Hollandais

Ensemble de la mémoire programme: 5.000

Choix des programmes régionaux: Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Actualisation SFIplus: 45 W

Classe énergétique: D

Mise à jour du logiciel: 45 W

Démarrage rapide du mode veille: 36 W

LED de veille: 0,55 W

en mode marche: 169 W

Consommation d'énergie annuelle en mode Marche: 247 kWh par an

Mode Arrêt:

Interrupteur d'alimentation: Oui

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: 5 - 35 °C

Humidité ambiante: 10 - 75 %

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Disque dur: 250

DIMENSIONS / POIDS

Largeur appareil sans pied: 1.005 mm

Hauteur appareil sans pied: 715 mm

Profondeur appareil sans pied: 110 mm

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV

Performances exceptionnelles: Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

Performances exceptionnelles: 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

Performances exceptionnelles: Standbild/Zoom/PIP/PaP/PaT

MODE HÔTEL

Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui

Heures d'activation paramétrables: Oui

Fonction cartes d'énergie: Oui

Fonction Cloning USB: Oui

Connexions multimédia: Oui

Verrouillage du menu: Oui

Mode radio: Oui

Combinaison des emplacements des programmes: Oui

Télécommande multicode: Oui

Boîtier ignifuge: Oui

SUPPORT MURAL

Entraxe des trous: VESA 400 x 200

RACCORDEMENTS

Raccord HDMI™ (in): 3

Interface commune (CI): 2

Lecteur de carte Smartcard: Oui

Sortie Subwoofer: Oui

VGA: Oui

Entrée YUV (composants): Oui

Péritel: 2

S-vidéo: Oui

Entrée vidéo: 1

Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui (RJ-45)

Connecteur de type F: 2

Connexion IEC: Oui

RS-232:

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

Conax: Oui

CI: Oui

SUBSTANCES CONTENUES

Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui

TUNER

Type de tuner: Dual-HDTV-Multituner

Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 2

Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 2

Tuner TNT: 2

Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 2

Impédance d'entrée: 75 Ω

Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz

DVB-S: 1 ... 45

Débit de bits: 4 ... 32

Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz

Plage de réception: 46 ... 860 MHz

FEC: Viterbi et Reed-Solomon

Alimentation électrique: 5 A

Mode de transmission: 2k/8k

FEC: Reed-Solomon

Démodulation: COFDM

Démodulation: 16/32/64/128/256 QAM

Plage de réception 2: 470 ... 860 MHz

Alimentation électrique: 0,05 V

Taux de Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Plage de réception: 47 ... 862 MHz

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Réception par: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

DVB-S2: 10 ... 31

Normes vidéo: PAL, SECAM

DVB-S: QPSK

Rapidité de modulation: 1,7 ... 7

TECHNIROUTER ready: Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON

HDTV 40, câble d'alimentation secteur, entièrement spécifié télécommande, remoty télécommande, 4 piles (1,5 V AAA), tournevis coudé, manuel d'utilisation, manuel rapide et facile, documents de garantie

Résultats de test HDTV 40

Laborbericht: TechniSat HDTV 40

Modell	HD 4000
Hersteller	TechniSat
Produkt	HDTV 40
Preis	1.299,- €
Vertrieb	TechniSat
www.technisat.de	

Leistungsmerkmale:

Abmessungen (B x H x T) in mm	1000 x 775 x 200
Gewicht (kg)	11,5
Maximale Auflösung (Pixel)	1920 x 1080
Audio	2 x DTS, 1 x DTS-ES, 1 x DTS-ES, 1 x DTS-ES
Video	1 x H.264, 1 x H.264, 1 x H.264, 1 x H.264
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Betrieb) in Watt	100

Testergebnisse:

1. Bild	85 %	1,4	*****
2. Ton	85 %	1,4	*****
3. Ausstattung	85 %	1,4	*****
4. Bedienbarkeit	85 %	1,4	*****
5. Preis/Leistung	85 %	1,4	*****

TechniSat HDTV 40

» eingebundene Feigebühne
» Tuner-Tuner für Kabel, Satellit und DVB-T

Testurteil: **sehr gut** **1,4**



Test-Sieger
AudioVideoFoto (11/2008)