

UNYSAT Universal-Quattro-Switch-LNB

Digital-LNB für den Vier-Teilnehmer-Empfang

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588089808	grau	0000/8980	500 g	440 g	7,5 x 13 x 17,5 cm	10 x 22,5 x 19 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Für 4 Teilnehmer
- Spezielles Wetterschutzgehäuse für die herforragende Empfangselektronik
- Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel
- Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,6 GHz
- Genauigkeit: ± 1 MHz
- Temperaturdrift: ± 3 MHz
- Phasenrauschen: -75 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 16 ... 19 V
- Horizontal: 11,5 ... 14,5 V
- Bandumschaltung: 22 kHz

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 90 %
- Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

RAUSCHMASS

- Rauschmaß: 0,6 dB

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 950 ... 1.950 MHz
- High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

STROMVERSORGUNG
LNB-Spannungsversorgung: 11,5 ... 19 V
Stromverbrauch: max. 190 mA

TECHNISCHE DATEN
Ausgänge: 4
Anschluss-Typ: F-Buchse
Impedanz: 75 Ω
Verstärkung: 52 ... 65 dB
Feedaufnahme: Für SATMAN

CONTENU DE LA LIVRAISON

Résultats de test UNYSAT Universal-Quattro-Switch-LNB



Note: sehr gut | 92,1%
SATVISION (04/2011)