



HDTV 40 Plus

Téléviseur multimédia (Full-HD) 40 pouces doté d'une façade en aluminium haute qualité et d'une vitre contrastante, et équipé d'un multi-tuner Dual HDTV et d'un magnétoscope numérique (disque dur intégré)

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil sans pied (LxHxP)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588345003	anodisé argent	5340/0500	36 kg	36 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 78,5 x 20 cm	122 x 89 x 32 cm
4019588345164	noir anodisé	5340/0516	40 kg	36 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 78,5 x 20 cm	122 x 89 x 32 cm
4019588345058	platine anodisé	5340/0505	36 kg	36 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 78,5 x 20 cm	122 x 89 x 32 cm
4019588344006	argent	5340/0400	34 kg	34 kg	1.005 x 715 x 110 mm	1005,0 x 775,0 x 200,0	1220,0 x 880,0 x 320,0 mm
4019588344167	noir	5340/0416	34 kg	34 kg	1.005 x 715 x 110 mm	1005,0 x 775,0 x 200,0	1220,0 x 880,0 x 320,0 mm
4019588344051	platine	5340/0405	34 kg	34 kg	1.005 x 715 x 110 mm	1005,0 x 775,0 x 200,0	1220,0 x 880,0 x 320,0 mm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV

Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Oui

LNB LNB CONTRÔLE

Modulation LNB: 22 kHz

Consommation de courant: 400 mA

DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router

Horizontal: < 20 V sans charge, > 17,2 V à 400 mA / déconnexion LNB en mode veille V

Vertical: < 14 V sans charge, > 11,5 V à 400 mA V

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Bloc d'alimentation: interne

Fréquence: 50 Hz

Tension nominale: 230 V

AUDIO

Dolby Digital AC3 bitstream out: Oui

Haut-parleurs Stéréo: Système 2 x 2 voies avec bass reflex

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Suédois, Allemand, Hongrois, Anglais, Espagnol, Italien, Tchèque, Français, Turc, Russe, Portugais, Polonais, Hollandais, Grec

Ensemble de la mémoire programme: 5.000

Choix des programmes régionaux: Oui

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Disque dur: 250

Optique: Gebürstetes, eloxiertes Aluminium mit Vollglas-Kontrastscheibe

COMMANDE/CONFORT

Réveil: Oui

Heure: Oui

Mise en veille: Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Actualisation SFIplus: 45 W

Classe énergétique: D

Mise à jour du logiciel: 45 W

Démarrage rapide du mode veille: 36 W

LED de veille: 0,55 W

en mode marche: 169 W

Consommation d'énergie annuelle en mode Marche: 247 kWh par an

Mode Arrêt:

Interrupteur d'alimentation: Oui

DIMENSIONS / POIDS

Hauteur appareil sans pied: 715 mm

Profondeur appareil sans pied: 110 mm

Largeur appareil sans pied: 1.005 mm

ÉCRAN
Taille (cm): 102 cm
Format: 16:9
Rapport de contraste: 3.000:1
Image dans l'image (PIP): Oui
Luminosité: 500
Temps de réponse: 8 ms
Angle de vision: 178° / 178°
Image et image (PAP): Oui
Arrêt sur image: Oui
Zoom: Oui
HD: Oui
1080i: Oui
Résolution (lignes x rangées): 1920 x 1080
Type: TFT-LCD "Full HD"
720p: Oui
Taille (pouces): 40
SD: Oui

MODE HÔTEL
Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui
Heures d'activation paramétrables: Oui
Fonction cartes d'énergie: Oui
Fonction Cloning USB: Oui
Connexions multimédia: Oui
Verrouillage du menu: Oui
Mode radio: Oui
Combinaison des emplacements des programmes: Oui
Télécommande multicode: Oui
Boîtier ignifuge: Oui

ENVIRONNEMENT
Température ambiante: 5 - 35 °C
Humidité ambiante: 10 - 75 %

RACCORDEMENTS
Raccord HDMI™ (in): 3
Interface commune (CI): 2
Lecteur de carte Smartcard: Oui
Sortie Subwoofer: Oui
VGA: Oui
Entrée YUV (composants): Oui
Péritel: 2
S-vidéo: Oui
Entrée vidéo: 1
Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui (RJ-45)
Connecteur de type F: 2
Connexion IEC: Oui
RS-232:

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL
Performances exceptionnelles: Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV
Performances exceptionnelles: Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe
Performances exceptionnelles: 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser
Performances exceptionnelles: Standbild/Zoom/PIP/PaP/PaT

SUBSTANCES CONTENUES
Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui

SUPPORT MURAL

Entraxe des trous: VESA 400 x 200

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

Conax: Oui

CI: Oui

TUNER

Type de tuner: Dual-HDTV-Multituner

Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 2

Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 2

Tuner TNT: 2

Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 2

Plage de réception: 46 ... 860 MHz

Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz

DVB-S: 1 ... 45

Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz

Alimentation électrique: 5 A

Démodulation: 16/32/64/128/256 QAM

FEC: Viterbi et Reed-Solomon

Plage de réception 2: 470 ... 860 MHz

FEC: Reed-Solomon

Impédance d'entrée: 75 Ω

Mode de transmission: 2k/8k

Démodulation: COFDM

Taux de Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Alimentation électrique: 0,05 V

DVB-S: QPSK

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Plage de réception: 47 ... 862 MHz

DVB-S2: 10 ... 31

Débit de bits: 4 ... 32

Réception par: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

TECHNIROUTER ready: Oui

Normes vidéo: PAL, SECAM

Rapidité de modulation: 1,7 ... 7

CONTENU DE LA LIVRAISON

1 téléviseur HDTV 40 Plus, 1 câble d'alimentation secteur, 1 télécommande entièrement dédiée, 1 télécommande confort, 4 piles (1,5 V AAA), 1 tournevis coudé, 1 manuel d'utilisation, 1 notice rapide, Documents de garantie

Résultats de test HDTV 40 Plus

