

HDTV 40 Plus

Téléviseur multimédia (Full-HD) 40 pouces doté d'une façade en aluminium haute qualité et d'une vitre contrastante, et équipé d'un multi-tuner Dual HDTV et d'un magnétoscope numérique (disque dur intégré)

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil sans pied (LxHxP)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588345003	anodisé argent	5340/0500	36 kg	36 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 78,5 x 20 cm	122 x 89 x 32 cm
4019588345164	noir anodisé	5340/0516	40 kg	36 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 78,5 x 20 cm	122 x 89 x 32 cm
4019588345058	platine anodisé	5340/0505	36 kg	36 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 78,5 x 20 cm	122 x 89 x 32 cm
4019588344006	argent	5340/0400	34 kg	34 kg	1.005 x 715 x 110 mm	1005,0 x 775,0 x 200,0	1220,0 x 880,0 x 320,0 mm
4019588344167	noir	5340/0416	34 kg	34 kg	1.005 x 715 x 110 mm	1005,0 x 775,0 x 200,0	1220,0 x 880,0 x 320,0 mm
4019588344051	platine	5340/0405	34 kg	34 kg	1.005 x 715 x 110 mm	1005,0 x 775,0 x 200,0	1220,0 x 880,0 x 320,0 mm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV
- Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe
- 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser
- Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

ENVIRONNEMENT

- Humidité ambiante: 10 - 75 %
- Température ambiante: 5 - 35 °C

LNB LNB CONTRÔLE

- Consommation de courant: 400 mA
- Vertical: < 14 V sans charge, > 11,5 V à 400 mA V
- DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router
- Modulation LNB: 22 kHz
- Horizontal: < 20 V sans charge, > 17,2 V à 400 mA / déconnexion LNB en mode veille V

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

- AUTOINSTALL: Oui

AUDIO

- Dolby Digital AC3 bitstream out: Oui
- Haut-parleurs Stéréo: Système 2 x 2 voies avec bass reflex

RACCORDEMENTS

- Raccord HDMI™ (in): 3
- Interface commune (CI): 2
- Lecteur de carte Smartcard: Oui
- Sortie Subwoofer: Oui
- VGA: Oui
- Entrée YUV (composants): Oui
- Péritel: 2
- S-vidéo: Oui
- Entreé vidéo: 1
- Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui (RJ-45)
- Connecteur de type F: 2
- Connexion IEC: Oui
- RS-232:

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

- Conax: Oui
- CI: Oui

DIMENSIONS / POIDS

- Profondeur appareil sans pied: 110 mm
- Hauteur appareil sans pied: 715 mm
- Largeur appareil sans pied: 1.005 mm

ÉCRAN

- Taille (cm): 102 cm
- Format: 16:9
- Rapport de contraste: 3.000:1
- Image dans l'image (PIP): Oui
- Luminosité: 500
- Temps de réponse: 8 ms
- Angle de vision: 178° / 178°
- Image et image (PAP): Oui
- Arrêt sur image: Oui
- Zoom: Oui
- 720p: Oui
- 1080i: Oui
- Type: TFT-LCD "Full HD"
- SD: Oui
- Résolution (lignes x rangées): 1920 x 1080
- HD: Oui
- Taille (pouces): 40

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Disque dur: 250
- Optique: Gebürstetes, eloxiertes Aluminium mit Vollglas-Kontrastscheibe

COMMANDE/CONFORT

Réveil: Oui

Mise en veille: Oui

Heure: Oui

MODE HÔTEL

Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui

Heures d'activation paramétrables: Oui

Fonction cartes d'énergie: Oui

Fonction Cloning USB: Oui

Connexions multimédia: Oui

Verrouillage du menu: Oui

Mode radio: Oui

Combinaison des emplacements des programmes: Oui

Télécommande multicode: Oui

Boîtier ignifuge: Oui

SUBSTANCES CONTENUES

Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Grec, Italien, Allemand, Suédois, Hongrois, Portugais, Tchèque, Anglais, Polonais, Turc, Hollandais, Espagnol, Russe, Français

Ensemble de la mémoire programme: 5.000

Choix des programmes régionaux: Oui

CONSOMMATION D´ÉNERGIE

Actualisation SFIplus: 45 W

Mise à jour du logiciel: 45 W

Classe énergétique: D

Démarrage rapide du mode veille: 36 W

LED de veille: 0,55 W

en mode marche: 169 W

Consommation d'énergie annuelle en mode Marche: 247 kWh par an

Mode Arrêt:

Interrupteur d'alimentation: Oui

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Fréquence: 50 Hz

Tension nominale: 230 V

Bloc d'alimentation: interne

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL
Performances exceptionnelles: Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV
Performances exceptionnelles: Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe
Performances exceptionnelles: 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser
Performances exceptionnelles: Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

TUNER
Type de tuner: Dual-HDTV-Multituner
Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 2
Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 2
Tuner TNT: 2
Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 2
Impédance d'entrée: 75 O
Réception par: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
TECHNIROUTER ready: Oui
Normes vidéo: PAL, SECAM
Plage de réception: 46 ... 860 MHz
Rapidité de modulation: 1,7 ... 7
Démodulation: 16/32/64/128/256 QAM
FEC: Reed-Solomon
Plage de réception: 47 ... 862 MHz
DVB-S2: 8PSK - QPSK
FEC: Viterbi et Reed-Solomon
Taux de Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S: QPSK
DVB-S: 1 ... 45
DVB-S2: 10 ... 31
Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz
Alimentation électrique: 0,05 V
Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz
Plage de réception 2: 470 ... 860 MHz
Débit de bits: 4 ... 32
Mode de transmission: 2k/8k
Démodulation: COFDM
Alimentation électrique: 5 A

SUPPORT MURAL
Entraxe des trous: VESA 400 x 200

CONTENU DE LA LIVRAISON
1 téléviseur HDTV 40 Plus, 1 câble d'alimentation secteur, 1 télécommande entièrement dédiée, 1 télécommande confort, 4 piles (1,5 V AAA), 1 tournevis coudé, 1 manuel d'utilisation, 1 notice rapide, Documents de garantie

Résultats de test HDTV 40 Plus

