

HDTV 32 Plus

Téléviseur multimédia (Full-HD) 32 pouces doté d'une façade en aluminium haute qualité et d'une vitre contrastante et équipé d'un multi-tuner Dual HDTV et d'un magnétoscope numérique (disque dur intégré)

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil sans pied (LxHxP)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588332508	anodisé argent	5332/0500	25 kg	21 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 70 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588332560	noir anodisé	5332/0516	27 kg	27 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 70 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588332553	platine anodisé	5332/0505	27 kg	27 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 70 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe
- 2-Wege-Lautsprecher im Bassreflexgehäuse
- Integrierte 250-GB-Festplatte/Timeshift
- 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser
- Netzwerk- und USB-Schnittstelle
- Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

ENVIRONNEMENT

- Température ambiante: 5 - 35 °C
- Humidité ambiante: 10 - 75 %

LNB LNB CONTRÔLE

- Vertical: < 14 V sans charge, > 11,5 V à 400 mA V
- DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router
- Consommation de courant: 400 mA
- Modulation LNB: 22 kHz
- Horizontal: < 20 V sans charge, > 17,2 V à 400 mA / déconnexion LNB en mode veille V

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

- AUTOINSTALL: Oui

AUDIO

- Haut-parleurs Stéréo: Système 2 x 2 voies avec bass reflex
- Dolby Digital AC3 bitstream out: Oui

RACCORDEMENTS

- Raccord HDMI™ (in): 3
- Interface commune (CI): 2
- Lecteur de carte Smartcard: Oui
- Sortie Subwoofer: Oui
- VGA: Oui
- Entrée YUV (composants): Oui
- Péritel: 2
- S-vidéo: Oui
- Entreé vidéo: 1
- Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui (RJ-45)
- Connecteur de type F: 2
- Connexion IEC: Oui
- RS-232:

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

- Conax: Oui
- CI: Oui

DIMENSIONS / POIDS

- Largeur appareil sans pied: 805 mm
- Profondeur appareil sans pied: 115 mm
- Hauteur appareil sans pied: 620 mm

ÉCRAN

- Taille (cm): 81 cm
- Format: 16:9
- Rapport de contraste: 3.000:1
- Luminosité: 500
- Image dans l'image (PIP): Oui
- Temps de réponse: 8 ms
- Angle de vision: 178° / 178°
- Image et image (PAP): Oui
- Arrêt sur image: Oui
- Zoom: Oui
- SD: Oui
- Taille (pouces): 32
- HD: Oui
- Type: TFT-LCD "Full HD"
- 720p: Oui
- Résolution (lignes x rangées): 1920 x 1080
- 1080i: Oui

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Disque dur: 250

COMMANDE/CONFORT

Mise en veille: Oui

Heure: Oui

Réveil: Oui

MODE HÔTEL

Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui

Heures d'activation paramétrables: Oui

Fonction cartes d'énergie: Oui

Fonction Cloning USB: Oui

Connexions multimédia: Oui

Verrouillage du menu: Oui

Mode radio: Oui

Combinaison des emplacements des programmes: Oui

Télécommande multicode: Oui

Boîtier ignifuge: Oui

SUBSTANCES CONTENUES

Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Anglais, Tchèque, Allemand, Hollandais, Grec, Turc, Hongrois, Portugais, Espagnol, Suédois, Italien, Français, Polonais, Russe

Ensemble de la mémoire programme: 5.000

Choix des programmes régionaux: Oui

CONSOMMATION D´ÉNERGIE

Actualisation SFIplus: 43 W

Mise à jour du logiciel: 43 W

Classe énergétique: D

Démarrage rapide du mode veille: 34 W

LED de veille: 0,09 W

en mode marche: 114 W

Consommation d'énergie annuelle en mode Marche: 166 kWh par an

Mode Arrêt:

Interrupteur d'alimentation: Oui

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Bloc d'alimentation: interne

Fréquence: 50 Hz

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

- Performances exceptionnelles: Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe
- Performances exceptionnelles: 2-Wege-Lautsprecher im Bassreflexgehäuse
- Performances exceptionnelles: Integrierte 250-GB-Festplatte/Timeshift
- Performances exceptionnelles: 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser
- Performances exceptionnelles: Netzwerk- und USB-Schnittstelle
- Performances exceptionnelles: Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

TUNER

- Type de tuner: Dual-HDTV-Multituner
- Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 2
- Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 2
- Tuner TNT: 2
- Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 2
- Impédance d'entrée: 75 O
- Réception par: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
- TECHNIROUTER ready: Oui
- Normes vidéo: PAL, SECAM
- Plage de réception: 46 ... 860 MHz
- Plage de réception: 47 ... 862 MHz
- FEC: Reed-Solomon
- Démodulation: 16/32/64/128/256 QAM
- Rapidité de modulation: 1,7 ... 7
- DVB-S2: 10 ... 31
- Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz
- Taux de Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
- DVB-S: QPSK
- FEC: Viterbi et Reed-Solomon
- DVB-S2: 8PSK - QPSK
- DVB-S: 1 ... 45
- Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz
- Alimentation électrique: 0,05 V
- Mode de transmission: 2k/8k
- Démodulation: COFDM
- Alimentation électrique: 5 A
- Débit de bits: 4 ... 32
- Plage de réception 2: 470 ... 860 MHz

SUPPORT MURAL

- Entraxe des trous: VESA 400 x 200

CONTENU DE LA LIVRAISON

HDTV 32 Plus, câble d'alimentation secteur, entièrement spécifié télécommande, remoty télécommande, 4 piles (1,5 V AAA), tournevis coudé, manuel d'utilisation, manuel rapide et facile, documents de garantie