



TECHNISYSTEM 5/8 G2

Système multiswitch avec possibilité de raccordement de 4 niveaux de FI (blocs satellite) et d'une entrée terrestre pour la distribution vers jusqu'à 8 abonnés

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588132498	bleu/jaune	0001/3249	1 kg	1 kg	17,2 x 11,5 x 3,3 cm	17,4 x 13,5 x 10,5 cm

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 100 ... 240 V

Fréquence: 50 ... 60 Hz

Bloc d'alimentation: extern DC 15V/1,2A

AMPLIFICATION

Sat: -2 ... 3 dB

Technologie terrestre: -4 ... -1 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : Professionnelles
Multischaltersystem für Großanlagen

Équipement exceptionnel : Ohne Dämpfung im
Sat-Bereich

Équipement exceptionnel : Mit
Schräglagenentzerrung

Équipement exceptionnel : Für Quattro-LNB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées Sat: 4

Entrées terrestres: 1

Sorties: 8

Longueur de distribution: 100 m

DÉCOUPLAGE

Sorties: > 35 dB

Souches: 40 dB

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -25 ... 55 °C

PLAGE DE RÉCEPTION

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Technologie terrestre: 47 ... 862 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

TECHNISYSTEM 5/8 G2, bloc d'alimentation enfichable (15V/1,5A), manuel d'utilisation

Résultats de test TECHNISYSTEM 5/8 G2



Note: sehr gut (92,8%)
SatVision (06/2011)