



Testeur SCR TECHNIROUTER

Appareil de test pour solution monocâble numérique selon le protocole EN 50494 (systèmes TechniRouter)

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)
4019588032989	argent/jaune	0000/3298	60 g	6,2 x 5,5 x 2,2 cm

AFFICHAGE 13 V

Plage de tension: 11,5 ... 15 V

AFFICHAGE 18 V

Plage de tension: 15,5 ... 20 V

AFFICHAGE 22 KHZ

Plage de fréquence: 18 ... 26 kHz

Amplitude: 650 mVSS (± 250)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Besoin en alimentation électrique du récepteur:
max. 25 mA

Protocoles reconnus: DIN EN 50494 (auch
bezeichnet als SatCR, SCR, UnicableTM, OLTTM.
CSS, SCD), DiSEqC 1.2

RECONNAISSANCE DES COMMANDES SATCR ET DISEQC

Plage de fréquence: 18 ... 26 kHz

Amplitude: 650 mVSS (± 250)

CONTENU DE LA LIVRAISON

TechniRouter SCR-Tester dans le hochwertigen
Aufbewahrungskästchen, manuel d'utilisation