

Bloc amplificateur en ligne

Amplificateur 20 dB pour signaux satellite

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)
4019588131279	argent	0001/3127	22 g	22 g

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Einfache Installation
- 20 dB Verstärkung
- Spannungsversorgung über Koaxleitung

PASSAGE POUR TENSION

- SAT: Ja

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

- Performances exceptionnelles: Einfache Installation
- Performances exceptionnelles: 20 dB Verstärkung
- Performances exceptionnelles: Spannungsversorgung über Koaxleitung

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz
- Amplification: 20 dB
- Limite de l'affaiblissement due au blindage: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
- Niveau de bruit: 6 dB
- Impédance: 75 O
- Niveau d'entrée: max. 86
- Niveau de sortie: max. 106
- Consommation électrique: 40 ... 60 mA @18VDC
- Alimentation électrique: 11 ... 20 VDC
- Type de raccordement: F-Buchse/F-Buchse
- Atténuation du reflux: 8 dB

CONTENU DE LA LIVRAISON

- amplificateur bloc en ligne 2150