



Universal-V/H-LNB

LNB digitale per la ricezione monoutente

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588178946	gris	0017/8194	200 g	120 g	5,8 x 5,8 x 11,3 cm	6,5 x 6,5 x 12 cm

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 11,5 ... 14 V

Horizontal: 16 ... 19 V

Modulation LNB: 22 kHz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sorties: 1

Amplification: 50 ... 65 dB

Impédance: 75 Ω

Enregistrement feed: 40 mm

Type de raccordement: F-Buchse

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz

Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

OSCILLATEUR LOCAL

Bande basse: 9,75 GHz

Bande haute: 10,6 GHz

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -30 ... 60 °C

Humidité ambiante: 10 ... 90 %

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 950 ... 1.950 MHz

Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique LNB: 11,5 ... 19 V

Consommation électrique: max. 190 mA

NIVEAU DE BRUIT

Facteur de bruit: 0,7 dB

CONTENU DE LA LIVRAISON