

Universal-V/H-LNB

LNB digitale per la ricezione monoutente

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588178946	gris	0017/8194	200 g	120 g	5,8 x 5,8 x 11,3 cm	6,5 x 6,5 x 12 cm

LNB LNB CONTRÔLE

- Vertical: 11,5 ... 14 V
- Horizontal: 16 ... 19 V
- Modulation LNB: 22 kHz

OSCILLATEUR LOCAL

- Bande basse: 9,75 GHz
- Bande haute: 10,6 GHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Alimentation électrique LNB: 11,5 ... 19 V
- Consommation électrique: max. 190 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sorties: 1
- Impédance: 75 O
- Enregistrement feed: 40 mm
- Amplification: 50 ... 65 dB
- Type de raccordement: F-Buchse

ENVIRONNEMENT

- Humidité ambiante: 10 ... 90 %
- Température ambiante: -30 ... 60 °C

NIVEAU DE BRUIT

- Facteur de bruit: 0,7 dB

PLAGE DE FRÉQUENCE D´ENTRÉE

- Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz
- Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

- Bande basse: 950 ... 1.950 MHz
- Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON