

SATMAN 65 PLUS mit SCR-LNB

65 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
gelb mit Smiley	4019588888654	2565/8886	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
polarweiß	4019588888760	2765/8886	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
Schiefergrau	4019588888630	2365/8886	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
Ziegelrot	4019588888647	2465/8886	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
beige	4019588888609	2065/8886	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- 65 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- Inkl. SCR-LNB
- Ausgelegt für den 6-Teilnehmer-Empfang
- 4 Teilnehmer über SCR
- 2 Teilnehmer über Legacy
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,7 GHz

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 11,5 - 14,5 V
- Horizontal: 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Aluminium
- Materialstärke: 1,5 mm
- Beschichtung: Beidseitig pulverbeschichtet

EINGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

RAUSCHMASS
Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max.
Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max.

AUSGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band: 950 ... 1.950 MHz
High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

GEEIGNET FÜR
Anzahl Orbitpositionen: 1
Anzahl Teilnehmer: 6

EINKABELAUSGANG
Ausgangsfrequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
Anzahl der Ausgangskanäle: 4
Frequenz der Ausgangskanäle: 1210, 1420, 1680, 2040 MHz

TECHNISCHE DATEN
Nennmaß: 0,65 m
F/D: 0,69
G/T: 14,5 dBk
Offsetwinkel: 27 °
Gewinn: 35,7 dBi @11,3 GHz
Mast Ø: 65 mm max.
Feedaufnahme: für UNYSAT-Universal-LNB

CONTENU DE LA LIVRAISON
DigitalSat-Antenne SATMAN 65, AZ/EL-Halterung, 40mm LNB-Halteschelle SATMAN, SCR-LNB, Schrauben, Montageanleitung