



HDTV 40 Plus - 100 Hz

Téléviseur multimédia (Full-HD) 40 pouces doté d'une façade en aluminium haute qualité et d'une vitre contrastante, et équipé d'un multi-tuner Dual HDTV et d'un magnétoscope numérique (disque dur intégré)

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil sans pied (LxHxP)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588640009	anodisé argent	5640/0500	40 kg	36 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 78,5 x 20 cm	122 x 89 x 32 cm
4019588640160	noir anodisé	5640/0516	40 kg	36 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 78,5 x 20 cm	122 x 89 x 32 cm
4019588640054	platine anodisé	5640/0505	40 kg	36 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 78,5 x 20 cm	122 x 89 x 32 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

2-Wege-Lautsprecher im Bassreflexgehäuse

Netzwerk- und USB-Schnittstelle

Integrierte 250-GB-Festplatte/Timeshift

Standbild/Zoom/PIP/PA/PaT

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Oui

LNB LNB CONTRÔLE

Consommation de courant: 400 mA

Horizontal: < 20 V sans charge, > 17,2 V à 400 mA / déconnexion LNB en mode veille V

DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router

Vertical: < 14 V sans charge, > 11,5 V à 400 mA V

Modulation LNB: 22 kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Bloc d'alimentation: interne

AUDIO
Dolby Digital AC3 bitstream out: Oui
Haut-parleurs Stéréo: Système 2 x 2 voies avec bass reflex

COMMANDE/CONFORT
Mise en veille: Oui
Heure: Oui
Réveil: Oui

ÉCRAN
Taille (cm): 102 cm
Format: 16:9
Rapport de contraste: 3.000:1
Image dans l'image (PIP): Oui
Luminosité: 500
Temps de réponse: 8 ms
Angle de vision: 178° / 178°
Image et image (PAP): Oui
Arrêt sur image: Oui
Zoom: Oui
Résolution (lignes x rangées): 1920 x 1080
Type: TFT-LCD "Full HD"
1080i: Oui
720p: Oui
HD: Oui
SD: Oui
Taille (pouces): 40

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Langues OSD: Espagnol, Portugais, Polonais, Turc, Français, Russe, Hollandais, Anglais, Hongrois, Tchèque, Suédois, Grec, Allemand, Italien
Ensemble de la mémoire programme: 5.000
Choix des programmes régionaux: Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Actualisation SFIplus: 44 W
Classe énergétique: E
Mise à jour du logiciel: 44 W
Démarrage rapide du mode veille: 38 W
LED de veille: 0,55 W
en mode marche: 182 W
Consommation d'énergie annuelle en mode Marche: 266 kWh par an
Mode Arrêt: 0 W
Interrupteur d'alimentation: Oui

ENVIRONNEMENT
Température ambiante: 5 - 35 °C
Humidité ambiante: 10 - 75 %

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Disque dur: 250
Optique: Gebürstetes, eloxiertes Aluminium mit Vollglas-Kontrastscheibe

DIMENSIONS / POIDS
Largeur appareil sans pied: 1.005 mm
Hauteur appareil sans pied: 715 mm
Profondeur appareil sans pied: 110 mm

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL
Performances exceptionnelles: Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe
Performances exceptionnelles: 2-Wege-Lautsprecher im Bassreflexgehäuse
Performances exceptionnelles: Integrierte 250-GB-Festplatte/Timeshift
Performances exceptionnelles: 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser
Performances exceptionnelles: Netzwerk- und USB-Schnittstelle
Performances exceptionnelles: Standbild/Zoom/PIP/PaP/PaT

MODE HÔTEL

Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui

Heures d'activation paramétrables: Oui

Fonction cartes d'énergie: Oui

Fonction Cloning USB: Oui

Connexions multimédia: Oui

Verrouillage du menu: Oui

Mode radio: Oui

Combinaison des emplacements des programmes: Oui

Télécommande multicode: Oui

Boîtier ignifuge: Oui

SUPPORT MURAL

Entraxe des trous: VESA 400 x 200

RACCORDEMENTS

Raccord HDMI™ (in): 3

Interface commune (CI): 2

Lecteur de carte Smartcard: Oui

Sortie Subwoofer: Oui

VGA: Oui

Entrée YUV (composants): Oui

Péritel: 2

S-vidéo: Oui

Entrée vidéo: 1

Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui (RJ-45)

Connecteur de type F: 2

Connexion IEC: Oui

RS-232:

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

Conax: Oui

CI: Oui

SUBSTANCES CONTENUES

Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui

TUNER

Type de tuner: Dual-HDTV-Multituner

Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 2

Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 2

Tuner TNT: 2

Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 2

TECHNIROUTER ready: Oui

Plage de réception 2: 470 ... 860 MHz

FEC: Viterbi et Reed-Solomon

Rapidité de modulation: 1,7 ... 7

Mode de transmission: 2k/8k

Démodulation: COFDM

Taux de Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Réception par: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

DVB-S: QPSK

Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz

Normes vidéo: PAL, SECAM

Plage de réception: 46 ... 860 MHz

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz

Plage de réception: 47 ... 862 MHz

Débit de bits: 4 ... 32

Démodulation: 16/32/64/128/256 QAM

Impédance d'entrée: 75 Ω

FEC: Reed-Solomon

DVB-S2: 10 ... 31

DVB-S: 1 ... 45

Alimentation électrique: 0,05 V

Alimentation électrique: 5 A

CONTENU DE LA LIVRAISON

HDTV 40 Plus, câble d'alimentation secteur, entièrement spécifié télécommande, remoty télécommande, 4 piles (1,5 V AAA), tournevis coudé, manuel d'utilisation, manuel rapide et facile, documents de garantie

Résultats de test HDTV 40 Plus - 100 Hz

