

Universal SCR 4+4 LNB

LNB monocâble avec 4 sorties Legacy

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
noir	4019588083882	0000/8388	282 g	250 g	5,4 x 5,4 x 12,4 cm	11 x 13,3 x 6 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- 4 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar
- 4 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar
- SCR-Protokoll gemäß EN 50494
- F-Anschlüsse
- Feed-ø 40 mm
- LTE-störsicher

CONVIENT À

- Nombre de positions orbitales: 1
- Nombre de participants: 8

FILTER-NAVIGATION

- Nombre participants: 8
- Nombre satellites: 1

LNB LNB CONTRÔLE

- Vertical: 11,5 ... 15,5 V
- Horizontal: 16 ... 19 V
- Modulation LNB: 22 kHz
- DiSEqC: EN50494

OSCILLATEUR LOCAL

- Précision: ± 1 MHz
- Dérive de température: ± 2 MHz
- Bruit de phase: -83 @10kHz
- Bande haute: 10,6 GHz
- Bande basse: 9,75 GHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Consommation électrique: 250 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sorties: 5 ; 1x SCR, 4x Legacy
- Type de raccordement: F-Buchse
- Enregistrement feed: 40 mm
- Amplification: 57 dB
- Impédance: 75 O

ENVIRONNEMENT
Température ambiante: -40 ... 70 °C
Humidité ambiante: 10 ... 95 %

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL
Performances exceptionnelles: 4 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar
Performances exceptionnelles: 4 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar
Performances exceptionnelles: SCR-Protokoll gemäß EN 50494
Performances exceptionnelles: F-Anschlüsse
Performances exceptionnelles: Feed-ø 40 mm
Performances exceptionnelles: LTE-störsicher

NIVEAU DE BRUIT
Facteur de bruit: typ. 0,7 dB

PLAGE DE FRÉQUENCE D´ENTRÉE
Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz
Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE
Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz
Bande basse: 950 ... 1.950 MHz

SORTIE MONOCÂBLE
Fréquence de sortie: 950 ... 2.150 MHz
Nombre de canaux de sortie: 4
Fréquence des canaux de sortie: 1284, 1400, 1516, 1632 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON
Universal-SCR 4+4 LNB