



Universal-Twin-LNB

LNB numérique avec 2 sorties Legacy

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588083820	noir	0000/8382	170 g	138 g	5,4 x 10,1 x 13 cm	10,6 x 13,8 x 6,1 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Für 2 Teilnehmer

F-Anschlüsse

Feed-ø 40 mm

LTE-Störsicher

CONVIENT À

Nombre de participants: 2

Nombre de positions orbitales: 1

FILTER-NAVIGATION

Nombre satellites: 1

Nombre participants: 2

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 11,5 ... 14,5 V

Horizontal: 16 ... 19 V

Modulation LNB: 22 kHz

OSCILLATEUR LOCAL

Bande basse: 9,75 GHz

Bande haute: 10,6 GHz

Précision: ± 1 MHz

Dérive de température: ± 1 MHz

Bruit de phase: -75 @10kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique LNB: 11,5 ... 19 V

Consommation électrique: max. 140 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Enregistrement feed: 40 mm

Sorties: 2

Amplification: 58 ... 64 dB

Impédance: 75 O

Type de raccordement: F-Buchse

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 10 ... 95 %

Température ambiante: -40 ... 70 °C

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Für 2 Teilnehmer

Performances exceptionnelles: F-Anschlüsse

Performances exceptionnelles: Feed-ø 40 mm

Performances exceptionnelles: LTE-Störsicher

NIVEAU DE BRUIT

Facteur de bruit: typ. 0,9 dB

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz

Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 950 ... 1.950 MHz

Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

Universal-Twin-LNB