

Distributeurs satellites à 2 voies

Pour la distribution double des signaux TECHNIROUTER sans pertes DC

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588223202	argent	0022/3220	60 g	41 g	5,5 x 1,7 x 5,4 cm	5,5 x 1,7 x 5,4 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- DC-Durchlass
- DiSEqC-tauglich
- TECHNIROUTER-tauglich

DÉCOUPLAGE

- 5 - 862 MHz: Typ. 16 dB (< 40 MHz = 8 dB)
- 950 - 1750 MHz: Typ. 15 dB
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 12 dB

ATTÉNUATION DE RÉFLEXION

- 5 - 862 MHz: Typ. 16 dB
- 950 - 1750 MHz: Typ. 12 dB
- 1750 - 2150 Mhz: Typ. 12 dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entrées: 1
- Sorties: 2
- Plage de réception: 5 ... 2.400 MHz
- Limite de l'affaiblissement due au blindage: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
- Type de raccordement: F-Buchse
- Impédance: 75 O

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

- Performances exceptionnelles: DC-Durchlass
- Performances exceptionnelles: DiSEqC-tauglich
- Performances exceptionnelles: TECHNIROUTER-tauglich

ATTÉNUATION DE PASSAGE

- 5 - 862 MHz: Typ. 4 dB (± 1)
- 950 - 1750 MHz: Typ. 5 dB (± 1,5)
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 7 dB (± 2)

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Répartiteur satellite 2 voies