



Distributeurs satellites à 2 voies

Pour la distribution double des signaux TECHNIROUTER sans pertes DC

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588223202	argent	0022/3220	60 g	41 g	5,5 x 1,7 x 5,4 cm	5,5 x 1,7 x 5,4 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME		
DC-Durchlass	DiSEqC-tauglich	TECHNIROUTER-tauglich
ATTÉNUATION DE PASSAGE	ATTÉNUATION DE RÉFLEXION	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
5 - 862 MHz: Typ. 4 dB (± 1)	5 - 862 MHz: Typ. 16 dB	Entrées: 1
950 - 1750 MHz: Typ. 5 dB (± 1,5)	950 - 1750 MHz: Typ. 12 dB	Sorties: 2
1750 - 2150 MHz: Typ. 7 dB (± 2)	1750 - 2150 Mhz: Typ. 12 dB	Plage de réception: 5 ... 2.400 MHz
		Limite de l'affaiblissement due au blindage: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
		Type de raccordement: F-Buchse
		Impédance: 75 O
DÉCOUPLAGE	ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL	CONTENU DE LA LIVRAISON
5 - 862 MHz: Typ. 16 dB (< 40 MHz = 8 dB)	Performances exceptionnelles: DC-Durchlass	Répartiteur satellite 2 voies
950 - 1750 MHz: Typ. 15 dB	Performances exceptionnelles: DiSEqC-tauglich	
1750 - 2150 MHz: Typ. 12 dB	Performances exceptionnelles: TECHNIROUTER-tauglich	