



TECHNITENNE 60

Antenne DigitalSat en acier de 60 cm avec LNB double

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588136823	anthracite	1360/2882	2,1 kg	56 x 65 x 50 cm	58 x 65,4 x 13,4 cm
4019588106826	gris clair	1060/2882	2,1 kg	56 x 65 x 50 cm	58 x 65,4 x 13,4 cm

CONVIENT À

Nombre de positions orbitales: 1

Nombre de participants: 2

FILTER-NAVIGATION

Nombre participants: 2

Diamètre: 60 cm

Équipement: avec LNB

Nombre satellites: 1

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 10,5 ... 14 V

Horizontal: 16 ... 23 V

Modulation LNB: 22 kHz

OSCILLATEUR LOCAL

Bande basse: 9,75 GHz

Bande haute: 10,6 GHz

Précision: ± 1 MHz

Dérive de température: $\pm 0,5$ MHz

Bruit de phase: -75 @10kHz

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matériel: Stahl

Épaisseur du matériel: 0,5 mm

Revêtement: poudré des deux côtés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension nominale: 0,56 m

F/D: 0,49

G/T: 14,5

Gain: 35,3 ; bei 11,3GHz

Angle Offset: 27,77 °

Mât Ø: 32 ... 50 mm

Enregistrement feed: 40 mm

Sorties: 2

Type de raccordement: F-Buchse

Impédance: 75 Ω

Amplification: 58 ... 64 dB (LNB)

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz

Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 950 ... 1.950 MHz

Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

TECHNITENNE 60, LNB double universel, notice de montage