

Universal-Quattro-Switch-LNB

LNB numérique pour une réception à 4 utilisateurs

EAN	Couleur	N° d'art.
4019588208988	noir	0020/8980

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Ulta low noise - Rauscharm
- Inkl. Abdeckungen/Schutzhülsen für die Anschlüsse
- Feed-ø 40 mm

CONVIENT À

- Nombre de participants: 4
- Nombre de positions orbitales: 1

FILTER-NAVIGATION

- Nombre satellites: 1
- Nombre participants: 4

LNB LNB CONTRÔLE

- Modulation LNB: 22 kHz
- Vertical: 10,5 ... 14 V
- Horizontal: 16 ... 19,5 V

OSCILLATEUR LOCAL

- Bande basse: 9,75 GHz
- Bande haute: 10,6 GHz
- Précision: ± 1 MHz
- Dérive de température: ± 1 MHz
- Bruit de phase: -80 @10kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Alimentation électrique LNB: 10,5 ... 19,5 V
- Consommation électrique: max. 150 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sorties: 4
- Impédance: 75 O
- Enregistrement feed: 40 mm
- Amplification: 55 ... 67 dB
- Type de raccordement: F-Buchse

ENVIRONNEMENT

- Température ambiante: -40 ... 70 °C
- Humidité ambiante: 10 ... 95 %

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

- Performances exceptionnelles: Ulta low noise - Rauscharm
- Performances exceptionnelles: Inkl. Abdeckungen/Schutzhülsen für die Anschlüsse
- Performances exceptionnelles: Feed-ø 40 mm

NIVEAU DE BRUIT

- Gamme de fréquence inférieure: 0,7 dB max.
- Gamme de fréquence supérieure: 0,7 dB max.
- Facteur de bruit: typ. 0,9 dB

PLAGE DE FRÉQUENCE D´ENTRÉE
Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz
Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE
Bande basse: 950 ... 1.950 MHz
Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON
LNB universel Quattro Switch