



Universal-Quattro-Switch-LNB

LNB numérique pour une réception à 4 utilisateurs

EAN	Couleur	N° d'art.
4019588208988	noir	0020/8980

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Ultra low noise - Rauscharm

Inkl. Abdeckungen/Schutzhülsen für die Anschlüsse

Feed-ø 40 mm

CONVIENT À

Nombre de participants: 4

Nombre de positions orbitales: 1

FILTER-NAVIGATION

Nombre satellites: 1

Nombre participants: 4

LNB LNB CONTRÔLE

Modulation LNB: 22 kHz

Vertical: 10,5 ... 14 V

Horizontal: 16 ... 19,5 V

OSCILLATEUR LOCAL

Bande basse: 9,75 GHz

Bande haute: 10,6 GHz

Précision: ± 1 MHz

Dérive de température: ± 1 MHz

Bruit de phase: -80 @10kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique LNB: 10,5 ... 19,5 V

Consommation électrique: max. 150 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sorties: 4

Impédance: 75 Ω

Amplification: 55 ... 67 dB

Enregistrement feed: 40 mm

Type de raccordement: F-Buchse

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -40 ... 70 °C

Humidité ambiante: 10 ... 95 %

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Ultra low noise - Rauscharm

Performances exceptionnelles: Inkl. Abdeckungen/Schutzhülsen für die Anschlüsse

Performances exceptionnelles: Feed-ø 40 mm

NIVEAU DE BRUIT

Gamme de fréquence inférieure: 0,7 dB max.

Gamme de fréquence supérieure: 0,7 dB max.

Facteur de bruit: typ. 0,9 dB

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz

Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 950 ... 1.950 MHz

Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

LNB universel Quattro Switch