



MultyVision 40

Full HD-Digitalfernseher mit integriertem Empfangsteil für DigitalSat, DVB-T und digitales Kabel sowie integriertem digitalen Videorekorder zur Aufzeichnung von TV- und Radiosendungen.

Disque dur	Poids sans pied	EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil sans pied (LxHxP)	Appareil (LxHxP)	Carton
500	17 kg	4019588740068	argent	5740/0306	28 kg	20 kg	955 x 638 x 61 mm	95,5 x 69,2 x 22 cm	113 x 92 x 30 cm
500	17 kg	4019588740167	titane	5740/0316	28 kg	20 kg	955 x 638 x 61 mm	95,5 x 69,2 x 22 cm	113 x 92 x 30 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Multituner HDTV Dual pour réception des chaînes par DVB-S, TNT et câble, y compris la télévision numérique HDTV

LED d'affichage avec horloge

Magnétoscope numérique intégré (500 Go disque dur) pour enregistrer des émissions radio et télévision en HD et en SD

2 Interfaces communes Plus (CI+)

Pied support rotatif

UPnP (Universal Plug and Play), y compris DLNA

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Oui

LNB LNB CONTRÔLE

Modulation LNB: 22 kHz

Horizontal: < 20 V sans charge, > 17,2 V à 400 mA / déconnexion LNB en mode veille V

Vertical: < 14 V sans charge, > 11,5 V à 400 mA V

Consommation de courant: 400 mA max. kurzschlussfest 400 mA

DiSEqC: DiSEqC 1.0 et 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Bloc d'alimentation: interne

Fréquence: 50 Hz

AUDIO
Dolby Digital AC3 bitstream out: Oui
Haut-parleurs Stéréo: 2x haut-parleurs à large bande avec bass reflex

COMMANDE/CONFORT
Réveil: Oui
Heure: Oui
Mise en veille: Oui

ÉCRAN
Taille (cm): 102 cm
Fréquence: 200 Hz
Format: 16:9
Rapport de contraste: 5.000:1
Image dans l'image (PIP): Oui (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Luminosité: 450
Temps de réponse: 6 ms
Angle de vision: 178° / 178°
Image et image (PAP): Oui (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Arrêt sur image: Oui
Zoom: Oui
HD: Oui
Taille (pouces): 40
Résolution (lignes x rangées): 1920 x 1080
SD: Oui
1080i: Oui
Type: Edge LED LCD
720p: Oui

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Langues OSD: Hongrois, Grec, Russe, Espagnol, Italien, Polonais, Portugais, Suédois, Turc, Allemand, Anglais, Hollandais, Français, Tchèque
Ensemble de la mémoire programme: 5.000
Choix des programmes régionaux: Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Actualisation SFIplus: 31 W
Classe énergétique: B
Mise à jour du logiciel: 31 W
Démarrage rapide du mode veille: 24 W
LED de veille: 0,46 W
en mode marche: 94 W
Consommation d'énergie annuelle en mode Marche: 130 kWh par an
Mode Arrêt: 0 W
Interrupteur d'alimentation: Oui
Sans mercure: Oui

ENVIRONNEMENT
Humidité ambiante: 10 - 75 %
Température ambiante: 5 - 35 °C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Disque dur: 500
Optique: Slimm 55 mm

DIMENSIONS / POIDS
Largeur appareil sans pied: 955 mm
Poids sans pied: 17 kg
Profondeur appareil sans pied: 61 mm
Hauteur appareil sans pied: 638 mm

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL
Performances exceptionnelles: Multituner HDTV Dual pour réception des chaînes par DVB-S, TNT et câble, y compris la télévision numérique HDTV
Performances exceptionnelles: Magnétoscope numérique intégré (500 Go disque dur) pour enregistrer des émissions radio et télévision en HD et en SD
Performances exceptionnelles: Pied support rotatif
Performances exceptionnelles: LED d'affichage avec horloge
Performances exceptionnelles: 2 Interfaces communes Plus (CI+)
Performances exceptionnelles: UPnP (Universal Plug and Play), y compris DLNA

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE

Codecs vidéo: MPEG-1, MPEG-2, H.264

Formats vidéo: TS, MPG, TS4, VOB

JPEG: Oui

Formats audio: MP2, MP3

LECTEUR DE CARTE

Carte SD: Oui

MODE HÔTEL

Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui

Heures d'activation paramétrables: Oui

Fonction cartes d'énergie: Oui

Fonction Cloning USB: Oui

Connexions multimédia: Oui

Verrouillage du menu: Oui

Horloge intégrée avec DEL: Oui

Mode radio: Oui

Combinaison des emplacements des programmes: Oui

Télécommande multicode: Oui

Boîtier ignifuge: Oui

RACCORDEMENTS

Raccord HDMI™ (in): 3 (davon 1 x HDMI Mini Front)

Sortie HDMI™ (out): 1

Lecteur de carte Smartcard: Oui (Conax)

Sortie d'audio coaxiale (S/PDIF): Oui (Adapter)

Sortie audio numérique optique: Oui (Toslink)

Entrée audio numérique (S/PDIF): Oui (Adapter)

Sortie audio analogique (RCA): Oui (3.5mm Klinke)

Entrée AV: Oui (Front)

Entrée Audio in / AUX in: Oui (3.5mm Klinke)

VGA: Oui

Entrée YUV (composants): Oui (Adapter)

Péritel: 1

Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui (RJ-45)

Connecteur de type F: 2

Connexion IEC: Oui

SUBSTANCES CONTENUES

Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui

SUPPORT MURAL

Entraxe des trous: VESA 400 x 400

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

Conax: Oui

CI+: Oui

TUNER

Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 2

Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 2

Tuner TNT: 2

Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 2

Débit de bits: 4 ... 32

Alimentation électrique: 0,03 A

TECHNIROUTER ready: Oui

DVB-S2: QPSK - 8PSK

Taux de Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Alimentation électrique: 5 V

Réception par: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

DVB-S2: 10 ... 31

Mode de transmission: 2k/8k

DVB-S: 1 ... 45

FEC: Reed-Solomon

FEC: Viterbi et Reed-Solomon

Plage de réception: 51 ... 858 MHz

Normes vidéo: B/G stéréo, D/K mono, L/L, I

Démodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

Démodulation: COFDM

DVB-S: QPSK

Rapidité de modulation: 1,7 ... 7

Impédance d'entrée: 75 Ω

Plage de réception: 47 ... 862 MHz

Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz

Plage de réception 2: 470 ... 860 MHz

Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

MultyVision, Pied support, Câble d'alimentation, télécommande TechniControl Plus y compris les batteries, Remoty Plus, Adaptateur multi audio/vidéo, Set de nettoyage, Mode d'emploi