

MultyVision 46

Téléviseur numérique eLED (Full-HD) avec multituner HDTV Dual pour la réception des chaînes analogiques et numériques. Magnétoscope numérique intégré pour enregistrer des émissions radio et télé en HD et en SD.

Disque dur	Poids sans pied	EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil sans pied (LxHxP)	Appareil (LxHxP)	Carton
500	19,5 kg	4019588746060	noir / argent métallisé	5746/0306	31,5 kg	23 kg	1.090 x 713 x 61 mm	109 x 76,5 x 22 cm	125 x 100 x 30 cm
500	19,5 kg	4019588746169	noir / titane métallisé	5746/0316	31,5 kg	23 kg	1.090 x 713 x 61 mm	109 x 76,5 x 22 cm	125 x 100 x 30 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Multituner HDTV Dual pour réception des chaînes par DVB-S, TNT et câble, y compris la télévision numérique HDTV
- Magnétoscope numérique intégré (500 Go disque dur) pour enregistrer des émissions radio et télévision en HD et en SD
- Pied support rotatif
- LED d'affichage avec horloge
- 2 Interfaces communes Plus (CI+)
- UPnP (Universal Plug and Play), y compris DLNA

ENVIRONNEMENT

- Humidité ambiante: 10 - 75 %
- Température ambiante: 5 - 35 °C

LNB LNB CONTRÔLE

- DiSEqC: DiSEqC 1.0 et 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router
- Consommation de courant: 400 mA max. kurzschlussfest 400 mA
- Vertical: < 14 V sans charge, > 11,5 V à 400 mA V
- Horizontal: < 20 V sans charge, > 17,2 V à 400 mA / déconnexion LNB en mode veille V
- Modulation LNB: 22 kHz

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

- AUTOINSTALL: Oui

AUDIO

- Haut-parleurs Stéréo: 2x haut-parleurs à large bande avec bass reflex
- Dolby Digital AC3 bitstream out: Oui

LECTEUR DE CARTE

- Carte SD: Oui

RACCORDEMENTS

- Raccord HDMI™ (in): 3 (davon 1 x HDMI Mini Front)
- Sortie HDMI™ (out): 1
- Lecteur de carte Smartcard: Oui (Conax)
- Sortie d’audio coaxiale (S/PDIF): Oui (Adapter)
- Sortie audio numérique optique: Oui (Toslink)
- Entrée audio numérique (S/PDIF): Oui (Adapter)
- Sortie audio analogique (RCA): Oui (3.5mm Klinke)
- Entrée AV: Oui (Front)
- Entrée Audio in / AUX in: Oui (3.5mm Klinke)
- VGA: Oui
- Entrée YUV (composants): Oui (Adapter)
- Péritel: 1 (Adapter)
- Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui (RJ-45)
- Connecteur de type F: 2
- Connexion IEC: Oui

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

- Conax: Oui
- CI+: Oui

DIMENSIONS / POIDS

- Profondeur appareil sans pied: 61 mm
- Hauteur appareil sans pied: 713 mm
- Largeur appareil sans pied: 1.090 mm
- Poids sans pied: 22,5 kg

ÉCRAN

- Taille (cm): 117 cm
- Fréquence: 200 Hz
- Format: 16:9
- Rapport de contraste: 5.000:1
- Luminosité: 450
- Image dans l'image (PIP): Oui (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
- Temps de réponse: 6 ms
- Angle de vision: 178° / 178°
- Image et image (PAP): Oui (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
- Arrêt sur image: Oui
- Zoom: Oui
- HD: Oui
- Taille (pouces): 46
- 720p: Oui
- Type: Edge LED LCD
- Résolution (lignes x rangées): 1920 x 1080
- 1080i: Oui
- SD: Oui

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Disque dur: 500

Optique: Slimm 55 mm

COMMANDE/CONFORT

Réveil: Oui

Heure: Oui

Mise en veille: Oui

MODE HÔTEL

Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui

Heures d'activation paramétrables: Oui

Fonction cartes d'énergie: Oui

Fonction Cloning USB: Oui

Connexions multimédia: Oui

Verrouillage du menu: Oui

Horloge intégrée avec DEL: Oui

Mode radio: Oui

Combinaison des emplacements des programmes: Oui

Télécommande multicode: Oui

Boîtier ignifuge: Oui

SUBSTANCES CONTENUES

Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Tchèque, Français, Anglais, Turc, Suédois, Italien, Grec, Polonais, Espagnol, Russe, Hollandais, Allemand, Hongrois, Portugais

Ensemble de la mémoire programme: 5.000

Choix des programmes régionaux: Oui

CONSOMMATION D´ÉNERGIE

Actualisation SFIplus: 37 W

Classe énergétique: B

Mise à jour du logiciel: 36 W

Démarrage rapide du mode veille: 25 W

LED de veille: 0,46 W

en mode marche: 120 W

Consommation d'énergie annuelle en mode Marche: 166 kWh par an

Mode Arrêt: 0 W

Interrupteur d'alimentation: Oui

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Bloc d'alimentation: interne

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE

Codecs vidéo: MPEG-1, MPEG-2, H.264

Formats vidéo: TS, MPG, TS4, VOB

JPEG: Oui

Formats audio: MP2, MP3

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Multituner HDTV Dual pour réception des chaînes par DVB-S, TNT et câble, y compris la télévision numérique HDTV

Performances exceptionnelles: Magnétoscope numérique intégré (500 Go disque dur) pour enregistrer des émissions radio et télévision en HD et en SD

Performances exceptionnelles: Pied support rotatif

Performances exceptionnelles: LED d'affichage avec horloge

Performances exceptionnelles: 2 Interfaces communes Plus (CI+)

Performances exceptionnelles: UPnP (Universal Plug and Play), y compris DLNA

TUNER
Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 2
Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 2
Tuner TNT: 2
Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 2
TECHNIROUTER ready: Oui
Réception par: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
Impédance d'entrée: 75 O
Normes vidéo: B/G stéréo, D/K mono, L/L, I
Plage de réception: 47 ... 862 MHz
Plage de réception: 51 ... 858 MHz
Démodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
FEC: Reed-Solomon
Rapidité de modulation: 1,7 ... 7
DVB-S2: QPSK - 8PSK
Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz
Taux de Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2: 10 ... 31
FEC: Viterbi et Reed-Solomon
DVB-S: QPSK
DVB-S: 1 ... 45
Alimentation électrique: 5 V
Plage de réception 2: 470 ... 860 MHz
Démodulation: COFDM
Alimentation électrique: 0,03 A
Débit de bits: 4 ... 32
Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz
Mode de transmission: 2k/8k

SUPPORT MURAL
Entraxe des trous: VESA 400 x 400

CONTENU DE LA LIVRAISON
MultyVision 46, Pied support, Câble d’alimentation, TechniControl Plus y compris les batteries, Remoty Plus, Adaptateur multi audio/vidéo, Set de nettoyage, Mode d’emploi