



TECHNILINE 40 HD

Téléviseur numérique eLED (Full-HD) avec multituner HDTV pour la réception des chaînes analogiques et numériques

Poids sans pied	EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil sans pied (LxHxP)	Appareil (LxHxP)	Carton
17 kg	4019588543065	argent	5540/1306	23 kg	18 kg	1.000 x 673 x 75 mm	100 x 71,3 x 20 cm	110 x 84 x 26 cm
17 kg	4019588543164	titane	5540/1316	23 kg	18 kg	1.000 x 673 x 75 mm	100 x 71,3 x 20 cm	110 x 84 x 26 cm
17 kg	4019588543263	noir / noir brillant	5540/1326	23 kg	18 kg	1.000 x 673 x 75 mm	100 x 71,3 x 20 cm	110 x 84 x 26 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Multituner HDTV

Fonction d'enregistrement sur un disque dur externe via USB (DVRready)

Design haut de gamme pour les touches en façade

2 Interfaces communes Plus (CI+)

Arrêt sur image / Zoom / PIP (extern) / PAP (extern) / PAT

Technologie 100 Hz

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Oui

LNB LNB CONTRÔLE

DiSEqC: DiSEqC 1.0 et 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

Vertical: < 14 V sans charge, > 11,5 V à 400 mA V

Modulation LNB: 22 kHz

Horizontal: < 20 V sans charge, > 17,2 V à 400 mA / déconnexion LNB en mode veille V

Consommation de courant: 400 mA

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Bloc d'alimentation: interne

Fréquence: 50 Hz

Tension nominale: 230 V

AUDIO
Haut-parleurs Stéréo: Système 2 x 2 voies avec bass reflex

COMMANDE/CONFORT
Heure: Oui
Mise en veille: Oui
Réveil: Oui

ÉCRAN
Taille (cm): 102 cm
Format: 16:9
Rapport de contraste: 4.000:1
Luminosité: 450
Image dans l'image (PIP): Oui externe Quelle
Temps de réponse: < 6 ms
Angle de vision: 178
Image et image (PAP): Oui externe Quelle
Arrêt sur image: Oui
Zoom: Oui
720p: Oui
Taille (pouces): 40
SD: Oui
Résolution (lignes x rangées): 1920 x 1080
HD: Oui
Type: Full-HD eLED
1080i: Oui

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Langues OSD: Tchèque, Italien, Grec, Allemand, Suédois, Hongrois, Espagnol, Turc, Français, Hollandais, Russe, Polonais, Portugais, Anglais
Ensemble de la mémoire programme: 5.000
Choix des programmes régionaux: Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Actualisation SFIplus: 29 W
Mise à jour du logiciel: 29 W
Classe énergétique: B
Démarrage rapide du mode veille: 27 W
LED de veille: 0,4 W
en mode marche: 86 W
Consommation d'énergie annuelle en mode Marche: 126 kWh par an
Mode veille: 0,4 W
Mode Arrêt: 0 W
Interrupteur d'alimentation: Oui
Sans mercure: Oui

ENVIRONNEMENT
Température ambiante: 5 35 °C
Humidité ambiante: 10 75 %

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Optique: Slimm 55 mm

DIMENSIONS / POIDS
Profondeur appareil sans pied: 75 mm
Hauteur appareil sans pied: 673 mm
Largeur appareil sans pied: 1.000 mm
Poids sans pied: 16,5 kg

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL
Performances exceptionnelles: Multituner HDTV
Performances exceptionnelles: Fonction d'enregistrement sur un disque dur externe via USB (DVRready)
Performances exceptionnelles: Design haut de gamme pour les touches en façade
Performances exceptionnelles: 2 Interfaces communes Plus (CI+)
Performances exceptionnelles: Arrêt sur image / Zoom / PIP (extern) / PAP (extern) / PAT
Performances exceptionnelles: Technologie 100 Hz

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE

Codecs vidéo: MPEG-1, MPEG-2, H.264

Formats vidéo: TS, MPG, TS4, VOB

JPEG: Oui

Formats audio: MP2, MP3

MODE HÔTEL

Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui

Heures d'activation paramétrables: Oui

Fonction cartes d'énergie: Oui

Fonction Cloning USB: Oui

Connexions multimédia: Oui

Verrouillage du menu: Oui

Mode radio: Oui

Combinaison des emplacements des programmes: Oui

Télécommande multicode: Oui

Boîtier ignifuge: Oui

RACCORDEMENTS

Raccord HDMI™ (in): 2

Sortie d'audio coaxiale (S/PDIF): Oui (Cinch)

Sortie audio numérique optique: Oui (Toslink)

Entrée audio numérique (S/PDIF): Oui (Cinch)

Entrée Audio in / AUX in: Oui (3.5mm Klinke)

VGA: Oui

Entrée YUV (composants): Oui

Péritel: 1

Connecteur de type F: 1

Connexion IEC: Oui

SUBSTANCES CONTENUES

Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui

SUPPORT MURAL

Entraxe des trous: VESA 100 x 100

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

CI+: Oui

TUNER
Type de tuner: Single-HDTV-Multituner
Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 1
Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 1
Tuner TNT: 1
Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 1
Débit de bits: 4 32
DVB-S2: 10 ... 31
Démodulation: 16/32/64/128/256 QAM
FEC: Reed-Solomon
Impédance d'entrée: 75 Ω
Alimentation électrique: 5 V
DVB-S: 2 ... 45
Alimentation électrique: 0,03 A
FEC: Viterbi et Reed-Solomon
Démodulation: COFDM
Rapidité de modulation: 1,7 7
Réception par: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
TECHNIROUTER ready: Oui
Normes vidéo: B/G stéréo, D/K mono, L/L, I, NICAM
Plage de réception 2: 470 ... 860 MHz
Mode de transmission: 2k/8k
Plage de réception: 46 860 MHz
Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz
Taux de Viterbi: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 Autoanpassung
DVB-S: QPSK
Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz
Plage de réception: 51 858 MHz
DVB-S2: 8PSK - QPSK

CONTENU DE LA LIVRAISON
TechniLine HD, Pied support, Câble connection euro 230 V, Télécommande avec piles, adaptateur USB en angle, Adaptateur fiche jack en angle, Clé six, Instruction de maintenance avec set inclu, Mode d'emploi

Résultats de test TECHNILINE 40 HD



Testurteil: sehr gut | Note: 1,4
 Heimkino (05-06/2011) HiFi Test (05/2011)