



Universal SCR 8+2 LNB

LNB monocâble avec 2 sorties Legacy

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588083127	noir	0000/8312	334 g	254 g	5,8 x 11,7 x 15 cm	15,7 x 6,8 x 12,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

8 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar

2 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar

SCR-Protokoll gemäß EN 50494

Wetterschutzgehäuse

CONVIENT À

Nombre de positions orbitales: 1

Nombre de participants: 10

FILTER-NAVIGATION

Nombre participants: 10

Nombre satellites: 1

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 11 ... 14 V

Horizontal: 16 ... 20 V

Modulation LNB: 22 kHz

OSCILLATEUR LOCAL

Précision: $\pm 0,4$ MHz

Dérive de température: ± 1 MHz

Bruit de phase: -80 @10kHz

Bande haute: 10,6 GHz

Bande basse: 9,75 GHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Consommation électrique: max. 400 mA alle
SCR-Nutzer "An"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sorties: 3 ; 1x SCR, 2x Legacy

Amplification: ≥ 55 dB

Enregistrement feed: 40 mm

Type de raccordement: F-Buchse

Impédance: 75 Ω

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -40 ... 60 °C

Humidité ambiante: 10 ... 95 %

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: 8 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar

Performances exceptionnelles: 2 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar

Performances exceptionnelles: SCR-Protokoll gemäß EN 50494

Performances exceptionnelles: Wetterschutzgehäuse

NIVEAU DE BRUIT

Facteur de bruit: typ. 1 dB

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz

Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 950 ... 1.950 MHz

Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

SORTIE MONOCÂBLE

Fréquence de sortie: 950 ... 2.150 MHz

Nombre de canaux de sortie: 8

Fréquence des canaux de sortie: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

Universal-SCR 8+2 LNB