

TECHNIPOLAR 2 S

Climatiseur mobile avec ventilateur et fonction déshumidificateur, adapté aux pièces jusqu'à 25 m²

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
blanc	4019588061019	0000/6101	33,2 kg	26,9 kg	44 x 69,5 x 32,5 cm	48,5 x 88,7 x 33 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

3 in 1: Kühlen. Entfeuchten und Ventilieren	Einfacher Transport mit 360°-Laufrollen	Mit Fernbedienung regulierbar
LED-Display	Waschbarer Staubfilter	Kühlleistung von 9.000 BTU/h (2,6 kW) für Räume bis 25 qm
Übersichtlich gestaltete Bedienelemente für einfache Nahbedienung	24-Stunden-Timer und Schlaffunktion	3 Geschwindigkeitsstufen

POWER AND ENERGY CONSUMPTION

Classe énergétique: A

CONSOMMATION D´ÉNERGIE

Power consumption im standby mode: 0,48 W

Power consumption im operating mode Temperaturregler aus“: - W

Classe énergétique: A

Mode veille: 0,48 W

PROPRIÉTÉS DE CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT

Capacité de refroidissement: 9.000

Capacité de refroidissement: 2,6 kW

Modes: Rafraîchir, chauffer, ventiler, déshumidifier, minuterie

Plage de température: 18 - 32 °C

Taille de la pièce: Bis zu 25 m² (65m³)

Puissance de déshumidification: 26 l/d

Circulation d'air: 230 - 290 m³/h

Volume: 53 - 65 dB

Élément de refroidissement: R290 (205g)

Élément de refroidissement PCG: 3

Consommation électrique : refroidissement: 1 kW·h (4,35 A)

ERR: 2,6 (Niveau de puissance de refroidissement)

Classe énergétique : refroidissement: A

Pression d'aspiration: 1,2 MPa

Pression de sortie: 2,3 MPa

Longueur du tuyau d'évacuation: 1,5 m

Diamètre du tuyau d'évacuation: 15 cm

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: 3 in 1: Kühlen. Entfeuchten und Ventilieren

Performances exceptionnelles: Einfacher Transport mit 360°-Laufrollen

Performances exceptionnelles: Mit Fernbedienung regulierbar

Performances exceptionnelles: LED-Display

Performances exceptionnelles: Waschbarer Staubfilter

Performances exceptionnelles: Kühlleistung von 9.000 BTU/h (2,6 kW) für Räume bis 25 qm

Performances exceptionnelles: Übersichtlich gestaltete Bedienelemente für einfache Nahbedienung

Performances exceptionnelles: 24-Stunden-Timer und Schlaffunktion

Performances exceptionnelles: 3 Geschwindigkeitsstufen

ENVIRONNEMENT

Classe IP: X 0

TECHNOLOGIE DE CAPTEUR

Capteur de température: Oui

ÉCRAN

Type: Comporte 7 segments, à 2 positions

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Longueur de câble: 1,5 m

Couleur: blanc

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Bloc d'alimentation: interne

Puissance nominale: 1.200 W

Fréquence: 50 Hz

Tension nominale: 220 ... 240 V

PROPRIÉTÉS DE NETTOYAGE

Type de filtre: HEPA 13 (> 99,95 %)

CONTENU DE LA LIVRAISON

climatiseur mobile, manuel d’utilisation, télécommande, tuyau d’évacuation d’air et d’eau de condensation, joint de fenêtre pour fenêtres battantes courantes (longueur périphérique 400 cm, largeur 40 cm)