



Distributeurs satellites à 4 voies

Pour la distribution quadruple ou la fusion de signaux satellite

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588223110	argent	0022/3111	114 g	100 g	8,5 x 5,5 x 1,8 cm	9 x 10 x 2,5 cm

ATTÉNUATION DE PASSAGE

5 - 862 MHz: Typ. 8 dB ($\pm$ 1)
 950 - 1750 MHz: Typ. 8 dB ($\pm$ 1)
 1750 - 2150 MHz: Typ. 9 dB ($\pm$ 1)

ATTÉNUATION DE RÉFLEXION

5 - 862 MHz: Typ. 12 dB
 950 - 1750 MHz: Typ. 10 dB
 1750 - 2150 MHz: Typ. 10 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : DC-Durchlass
 Équipement exceptionnel : Ohne Diodenentkopplung
 Équipement exceptionnel : DiSEqC-tauglich
 Équipement exceptionnel : TECHNIROUTER-tauglich

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées: 1
 Sorties: 4
 Plage de réception: 5 ... 2.400 MHz
 Limite de l'affaiblissement due au blindage: $\geq$ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
 Type de raccordement: F-Buchse
 Impédance: 75 Ω

DÉCOUPLAGE

5 - 862 MHz: Typ. 20 dB
 950 - 1750 MHz: Typ. 20 dB
 1750 - 2150 MHz: Typ. 20 dB

CONTENU DE LA LIVRAISON

Répartiteur satellite 4 voies