

Distributeurs satellites à 4 voies

Pour la distribution quadruple ou la fusion de signaux satellite

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
argent	4019588223110	0022/3111	114 g	100 g	8,5 x 5,5 x 1,8 cm	9 x 10 x 2,5 cm

ATTÉNUATION DE PASSAGE

- 5 - 862 MHz: Typ. 8 dB (± 1)
- 950 - 1750 MHz: Typ. 8 dB (± 1)
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 9 dB (± 1)

ATTÉNUATION DE RÉFLEXION

- 5 - 862 MHz: Typ. 12 dB
- 950 - 1750 MHz: Typ. 10 dB
- 1750 - 2150 Mhz: Typ. 10 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Équipement exceptionnel : DC-Durchlass
- Équipement exceptionnel : Ohne Diodenentkopplung
- Équipement exceptionnel : DiSEqC-tauglich
- Équipement exceptionnel : TECHNIROUTER-tauglich

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entrées: 1
- Sorties: 4
- Plage de réception: 5 ... 2.400 MHz
- Limite de l'affaiblissement due au blindage: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
- Type de raccordement: F-Buchse
- Impédance: 75 O

DÉCOUPLAGE

- 5 - 862 MHz: Typ. 20 dB
- 950 - 1750 MHz: Typ. 20 dB
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 20 dB

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Répartiteur satellite 4 voies