

Distributeurs satellites à 8 voies

Pour la distribution ou la regroupement en 8 voies de signaux satellite

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588223103	argent	0022/3110	136 g	130 g	11,8 x 6 x 1,7 cm	14,5 x 10 x 1,7 cm

ATTÉNUATION DE PASSAGE

- 5 - 862 MHz: Typ. 12 dB (± 1)
- 950 - 1750 MHz: Typ. 15 dB (± 1)
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 18 dB (± 1)

ATTÉNUATION DE RÉFLEXION

- 5 - 862 MHz: Typ. 9 dB
- 950 - 1750 MHz: Typ. 13 dB
- 1750 - 2150 Mhz: Typ. 11 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Équipement exceptionnel : DC-Durchlass
- Équipement exceptionnel : ohne Diodenentkopplung
- Équipement exceptionnel : DiSEqC-tauglich
- Équipement exceptionnel : TECHNIROUTER-tauglich

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entrées: 1
- Sorties: 8
- Plage de réception: 5 ... 2.150 MHz
- Limite de l'affaiblissement due au blindage: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
- Type de raccordement: F-Buchse
- Impédance: 75 O

DÉCOUPLAGE

- 5 - 862 MHz: Typ. 22 dB
- 950 - 1750 MHz: Typ. 22 dB
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 21 dB

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Répartiteur satellite 8 voies