

TECHNITENNE 60

Satellitenschüssel aus Stahl mit 60 cm Durchmesser, inkl. LNB und Anschlusskabel

Couleur	EAN	N° d'art.	Carton
anthracite	4019588236820	2360/2882	58 x 65,4 x 13,4 cm
gris clair	4019588206823	2060/2882	58 x 65,4 x 13,4 cm

CONVIENT À

- Nombre de positions orbitales: 1
- Nombre de participants: 2

FILTER-NAVIGATION

- Diamètre: 60 cm

LNB LNB CONTRÔLE

- Vertical: 10,5 ... 14 V
- Horizontal: 16 ... 23 V
- Modulation LNB: 22 kHz

OSCILLATEUR LOCAL

- Bande basse: 9,75 GHz
- Bande haute: 10,6 GHz
- Précision: ± 1 MHz
- Dérive de température: ± 0,5 MHz
- Bruit de phase: -75 @10kHz

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Matériel: Stahl
- Epaisseur du matériel: 0,5 mm
- Revêtement: poudré des deux côtés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimension nominale: 0,56 m
- F/D: 0,49
- G/T: 14,5
- Angle Offset: 27,77 °
- Gain: 35,3 ; bei 11,3GHz
- Mât Ø: 32 ... 50 mm
- Enregistrement feed: 40 mm
- Sorties: 2
- Type de raccordement: F-Buchse
- Impédance: 75 O
- Amplification: 58 ... 64 dB (LNB)

PLAGE DE FRÉQUENCE D´ENTRÉE
Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz
Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE
Bande basse: 950 ... 1.950 MHz
Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON
TECHNITENNE 60, Universal-Twin-LNB, 2x 10 Meter COAXSAT-Kabel inkl. 2 F-Stecker, Montageanleitung