



TECHNIVOLT 101

Station de recharge de 11 kW avec câble de recharge fixe conforme à la norme CEI 62196-2 type 2

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588064010	noir	0000/6401	8,5 kg	6,4 kg	31,5 x 46 x 13,5 cm	39,8 x 52 x 32,4 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Ladebetriebsart Mode 3 gemäß IEC 61851	Ladekabel montiert, 5m, mit Typ 2 Stecker	11 kW Ladeleistung
Pro Phase 16A Ladestrom, auch einphasiges Laden möglich	KfW Förderfähig	DC-Fehlerstromerkennung 6mA integriert
RFID-Funktion zur Freischaltung der Ladevorgänge	Ladekabelaufhängung integriert	IP54 Wetterfest

SORTIE/CONNEXION AU VÉHICULE

Mode de charge: Mode 3, IEC61851-1
Connecteur de charge: Fest verbundenes Ladekabel 5m mit Typ 2 Stecker, IEC-62196-2
Output tension: 230 / 400 V
Courant de charge: 16 A
Puissance de charge: 11 kW-h

FILTER-NAVIGATION

Éligibilité aux subventions: Éligible au financement KfW
Puissance de chargement: 11 kW

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES DE STOCKAGE

Température: -40 ... 80 °C
Humidité: 5 ... 95 % (relatif, kein Tau)

RFID

Standard: ISO 14443A
Fréquence: 13,56 MHz
UID: 4-byte
Type de carte: MIFARE Classic 1k

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Passage pour câble d'alimentation: M32, für Kabel Ø 15-21 mm
Passage pour câble de données: M20, für 2 Kabel
Matériau du boîtier: Kunststoff, flammfest

AUTORISATION

RFID: Oui

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'UTILISATION

Hauteur de fonctionnement: 4.000

Résistance aux chocs: IK10

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Rated courant: 16 A 3-phasig

Fréquence nominale: 50 Hz

Tension nominale: 230 / 400 V

Power consumption standby: 3,5 W

Courant: AC

Câble d'alimentation: max. 10 mm² Ø 15-21 mm

PROTECTION

Détection de courant de défaut CC: RCM intern,
 $I_{\Delta n} \geq 6 \text{ mA}$

MCB à l'entrée: Auslösecharakteristika C

RCCB à l'entrée: 4P-20A-30mA, Typ A

ENVIRONNEMENT

Température: -35 ... 55 °C (ohne direkte
Sonneneinstrahlung)

Classe IP: 54

Humidité ambiante: 5 ... 95 % (relativ, kein Tau)

COMMUNICATION

Autorisation utilisateur: RFID

Modbus: Oui (RS485)

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: KfW Förderfähig

Performances exceptionnelles: Ladebetriebsart
Mode 3 gemäß IEC 61851

Performances exceptionnelles: IP54 Wetterfest

Performances exceptionnelles: Pro Phase 16A
Ladestrom, auch einphasiges Laden möglich

Performances exceptionnelles: Ladekabel
montiert, 5m, mit Typ 2 Stecker

Performances exceptionnelles:
Ladekabelaufhängung integriert

Performances exceptionnelles: 11 kW
Ladeleistung

Performances exceptionnelles: RFID-Funktion zur
Freischaltung der Ladevorgänge

Performances exceptionnelles: DC-
Fehlerstromerkennung 6mA integriert

CONTENU DE LA LIVRAISON

station de charge TECHNIVOLT 101, instructions de montage, manuel d'utilisation, gabarit de montage, accessoires de montage, 1x carte RFID maître, 2x carte RFID utilisateur