

UNYSAT Universal-Quattro-Switch-LNB

LNB digitale con 4 uscite legacy

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
gris	4019588109803	0010/8980	420 g	366 g	13,5 x 14,5 x 6 cm	15 x 17 x 7,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Für 4 Teilnehmer
- Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik
- Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel
- Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle
- LTE-Störsicher

CONVIENT À

- Nombre de participants: 4
- Nombre de positions orbitales: 1

FILTER-NAVIGATION

- Nombre participants: 4
- Nombre satellites: 1

LNB LNB CONTRÔLE

- Modulation LNB: 22 kHz
- Vertical: 10,5 ... 14,5 V
- Horizontal: 16 ... 22 V

OSCILLATEUR LOCAL

- Bande basse: 9,75 GHz
- Bande haute: 10,6 GHz
- Précision: ± 1 MHz
- Dérive de température: ± 2,5 MHz
- Bruit de phase: -85 @10kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Consommation électrique: typ. 150 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sorties: 4
- Enregistrement feed: Für SATMAN
- Skew: -20 ... 20 °
- Impédance: 75 O
- Amplification: 60 ... 65 dB
- Type de raccordement: F-Buchse

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -40 ... 70 °C

Humidité ambiante: 10 ... 95 %

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Für 4 Teilnehmer

Performances exceptionnelles: Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik

Performances exceptionnelles: Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel

Performances exceptionnelles: Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle

Performances exceptionnelles: LTE-Störsicher

NIVEAU DE BRUIT

Facteur de bruit: typ. 0,75 dB

PLAGE DE FRÉQUENCE D´ENTRÉE

Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz

Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 950 ... 1.950 MHz

Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

UNYSAT Universal-Quattro-Switch-LNB, instructions de montage