



UNYSAT Universal-Octo-LNB

LNB digitale con 8 uscite legacy

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588109889	gris	0010/8988	486 g	432 g	13,5 x 14,5 x 6 cm	15 x 17 x 7,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Für 8 Teilnehmer

Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik

Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel

Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle

LTE-Störsicher

CONVIENT À

Nombre de participants: 8

Nombre de positions orbitales: 1

FILTER-NAVIGATION

Nombre participants: 8

Nombre satellites: 1

LNB LNB CONTRÔLE

Modulation LNB: 22 kHz

Vertical: 11,5 ... 14,5 V

Horizontal: 16 ... 19 V

OSCILLATEUR LOCAL

Bande basse: 9,75 GHz

Bande haute: 10,6 GHz

Précision: ± 1 MHz

Dérive de température: $\pm 2,5$ MHz

Bruit de phase: -83 @10kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Consommation électrique: 210 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sorties: 8

Enregistrement feed: Für SATMAN

Skew: -20 ... 20 °

Amplification: 58 ... 65 dB

Type de raccordement: F-Buchse

Impédance: 75 Ω

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -40 ... 70 °C

Humidité ambiante: 10 ... 95 %

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Für 8 Teilnehmer

Performances exceptionnelles: Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik

Performances exceptionnelles: Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel

Performances exceptionnelles: Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle

Performances exceptionnelles: LTE-Störsicher

NIVEAU DE BRUIT

Facteur de bruit: typ. 1 dB

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz

Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 950 ... 1.950 MHz

Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

UNYSAT Universal-Octo-LNB