



UNYSAT Universal-V/H-LNB

LNB numérique pour la réception par un seul abonné

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588188006	gris	0010/8800	300 g	280 g	7,5 x 13 x 14 cm	10 x 8 x 15 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Für 1 Teilnehmer

Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik

Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel

Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle

LTE-Störsicher

CONVIENT À

Nombre de participants: 2

Nombre de positions orbitales: 1

LNB LNB CONTRÔLE

Modulation LNB: 22 kHz

Vertical: 10,5 ... 14 V

Horizontal: 16 ... 23 V

OSCILLATEUR LOCAL

Bande basse: 9,75 GHz

Bande haute: 10,6 GHz

Précision: ± 1 MHz

Dérive de température: $\pm 0,5$ MHz

Bruit de phase: -75 @10kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Consommation électrique: max. 140 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sorties: 1

Skew: -20 ... 20°

Amplification: 58 ... 64 dB

Impédance: 75 Ω

Enregistrement feed: Für SATMAN

Type de raccordement: F-Buchse

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -40 ... 70 °C

Humidité ambiante: 10 ... 95 %

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Für 1 Teilnehmer

Performances exceptionnelles: Spezielles
Wetterschutzgehäuse für die hervorragende
Empfangselektronik

Performances exceptionnelles: Passend für alle
TechniSat SATMAN Spiegel

Performances exceptionnelles: Einfache und
schnelle Montage ohne Halteschelle

Performances exceptionnelles: LTE-Störsicher

NIVEAU DE BRUIT

Facteur de bruit: typ. 0,1 dB

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz

Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 950 ... 1.950 MHz

Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

UNYSAT Universal-V/H-LNB, instructions de montage