

Universal-V/H-LNB

LNB numérique avec 1 sortie Legacy et Satfinder

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
noir	4019588198944	0019/8194	120 g	102 g	12,9 x 5,7 x 5,7 cm	14 x 6,3 x 6,3 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Für 1 Teilnehmer
- F-Anschluss
- Feed-ø 40 mm
- Integriertes Levelmeter und Kompass
- LTE-Störsicher
- Optimiert für Camping: Schnelle Ausrichtung durch integriertes Levelmeter und Kompass

CONVIENT À

- Nombre de positions orbitales: 1
- Nombre de participants: 1

LNB LNB CONTRÔLE

- Vertical: 12 ... 14,5 V
- Horizontal: 16 ... 20 V
- Modulation LNB: 22 kHz

OSCILLATEUR LOCAL

- Bande basse: 9,75 GHz
- Bande haute: 10,6 GHz
- Précision: ± 1 MHz
- Dérive de température: ± 2,5 MHz
- Bruit de phase: -75 @10kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Alimentation électrique LNB: 12 ... 20 V
- Consommation électrique: max. 150 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Enregistrement feed: 40 mm
- Amplification: 56 ... 65 dB
- Sorties: 1
- Impédance: 75 O
- Type de raccordement: F-Buchse

COMMANDE/CONFORT

- SAT-Finder: Oui

ENVIRONNEMENT
Humidité ambiante: 10 ... 95 %
Température ambiante: -10 ... 60 °C

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL
Performances exceptionnelles: Für 1 Teilnehmer
Performances exceptionnelles: F-Anschluss
Performances exceptionnelles: Feed-ø 40 mm
Performances exceptionnelles: Integriertes Levelmeter und Kompass
Performances exceptionnelles: LTE-Störsicher
Performances exceptionnelles: Optimiert für Camping: Schnelle Ausrichtung durch integriertes Levelmeter und Kompass

NIVEAU DE BRUIT
Facteur de bruit: typ. 0,9 dB

PLAGE DE FRÉQUENCE D´ENTRÉE
Bande basse: 10,7 ... 11,9 GHz
Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE
Bande basse: 950 ... 1.950 MHz
Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON
Universal-V/H-LNB avec Satfinder