



Universal-V/H-LNB

LNB numérique avec 1 sortie Legacy et Satfinder

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
noir	4019588198944	0019/8194	120 g	102 g	12,9 x 5,7 x 5,7 cm	14 x 6,3 x 6,3 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Für 1 Teilnehmer

F-Anschluss

Feed-ø 40 mm

Integriertes Levelmeter und Kompass

LTE-Störsicher

Optimiert für Camping: Schnelle Ausrichtung durch integriertes Levelmeter und Kompass

CONVIENT À

Nombre de positions orbitales: 1

Nombre de participants: 1

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 12 ... 14,5 V

Horizontal: 16 ... 20 V

Modulation LNB: 22 kHz

OSCILLATEUR LOCAL

Bande basse: 9,75 GHz

Bande haute: 10,6 GHz

Précision: ± 1 MHz

Dérive de température: $\pm 2,5$ MHz

Bruit de phase: -75 @10kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique LNB: 12 ... 20 V

Consommation électrique: max. 150 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Enregistrement feed: 40 mm

Amplification: 56 ... 65 dB

Sorties: 1

Impédance: 75 Ω

Type de raccordement: F-Buchse

COMMANDE/CONFORT

SAT-Finder: Oui

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 10 ... 95 %

Température ambiante: -10 ... 60 °C

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Für 1 Teilnehmer

Performances exceptionnelles: F-Anschluss

Performances exceptionnelles: Feed-ø 40 mm

Performances exceptionnelles: Integriertes Levelmeter und Kompass

Performances exceptionnelles: LTE-Störsicher

Performances exceptionnelles: Optimiert für Camping: Schnelle Ausrichtung durch integriertes Levelmeter und Kompass

NIVEAU DE BRUIT

Facteur de bruit: typ. 0,9 dB

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

Bande basse: 10,7 ... 11,9 GHz

Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 950 ... 1.950 MHz

Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

Universal-V/H-LNB avec Satfinder