

DIGIDISH 33

Réflecteur offset de haute performance

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
beige	4019588031951	1033/2195	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
gris ardoise	4019588331952	1333/2195	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
rouge brique	4019588431959	1433/2195	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
blanc polaire	4019588731950	1733/2195	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
beige	4019588031951	1033/2195	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Nur 33 cm klein

1 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

FILTER-NAVIGATION

Nombre participants: 1

Équipement: avec LNB

Nombre satellites: 1

Diamètre: 33 cm

COMMANDE/CONFORT

SAT-Finder: Oui

NIVEAU DE BRUIT

Gamme de fréquence inférieure: 0,7 dB max.

Gamme de fréquence supérieure: 0,7 dB max.

Facteur de bruit: typ. 0,9 dB

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE
Bande basse: 950 - 1.950 MHz
Bande haute: 1.100 - 2.150 MHz

PLAGE DE FRÉQUENCE D´ENTRÉE
Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz
Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL
Performances exceptionnelles: Nur 33 cm klein
Performances exceptionnelles: 1 Teilnehmer
Performances exceptionnelles: 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
Performances exceptionnelles: Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.
Performances exceptionnelles: Optimal für Boden- und Wandmontage

LNB LNB CONTRÔLE
Vertical: 12 - 14,5 V
Horizontal: 16 - 20 V
Modulation LNB: 22 kHz

OSCILLATEUR LOCAL
Bande basse: 9,75 GHz
Bande haute: 10,7 GHz
Précision: ± 1 MHz
Bruit de phase: -75 @10kHz
Dérive de température: ± 2,5 MHz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimension nominale: 0,33 m
F/D: 0,6
Angle Offset: 30 °
Gain: 30 @11,3 GHz
Enregistrement feed: 40 mm

CONVIENT À
Nombre de participants: 1
Nombre de positions orbitales: 1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Matériel: Aluminium
Epaisseur du matériel: 1 mm
Revêtement: poudré des deux côtés
Support mural inclus: Oui

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Alimentation électrique LNB: 12 ... 20 V
Consommation électrique: max. 150 mA

CONTENU DE LA LIVRAISON
Antenne satellite numérique 33 cm, fixation AZ/EL, LNB , fixation murale, vis, outil, manuel de montage