



TECHNIROUTER MINI 2/1x2

Pour étendre un câblage existant en une solution double ou à deux utilisateurs sans nouvelle pose de câbles

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588032897	argent/jaune	0000/3289	400 g	200 g	5 x 2,8 x 11,5 cm	18 x 4 x 18,5 cm

FILTER-NAVIGATION Nombre participants: 2	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Bloc d'alimentation: extern 12 VDC/1,5 A Fréquence: 50 Hz Tension nominale: 230 V	AMPLIFICATION Sat: 2 dB Technologie terrestre: -3 dB
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Équipement exceptionnel : Extension de la ligne coaxiale pour la fonction Twin Équipement exceptionnel : Aucun nouveau câblage nécessaire Équipement exceptionnel : 2 positions orbitales contrôlables Équipement exceptionnel : Dimensions très compactes Équipement exceptionnel : Connexion possible derrière des LNB Twin, LNB Quattro-Switch et commutateurs multiples Équipement exceptionnel : Passage terrestre pour la TNT(2)/FM	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Entrées Sat: 2 Nombre de connexions câblées: 1 Participant par câble: 2	CONSOMMATION D'ÉNERGIE en mode marche: max. 2 W (Standby 0 W)

DÉCOUPLAGE	ENVIRONNEMENT	PLAGE DE RÉCEPTION
Souches: 30 dB	Humidité ambiante: 10 ... 75 %	Sat: 950 ... 2.150 MHz
	Température ambiante: -25 ... 55 °C	Technologie terrestre: 47 ... 862 MHz
SORTIE MONOCÂBLE	CONTENU DE LA LIVRAISON	
Fréquence de sortie: 47 ... 2.150 MHz	TechniRouter Mini 2/1x2, manuel d'utilisation	
Nombre de canaux de sortie: 2		
Fréquence des canaux de sortie: 1284, 1400 MHz		
Fréquence SAT: 1.250 ... 1.430 MHz		
Fréquence TNT: 47 ... 862 MHz		
Amplification de sortie terrestre: - 3 dB		

Résultats de test TECHNIROUTER MINI 2/1x2



Satvision (10/2012)

SAT Empfang (02/2012)