



DIGICORDER HD S3

Récepteur satellite numérique HDTV avec tuner Twin, magnétoscope numérique (disque dur intégré) et interface CI+

Disque dur	EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
320	4019588147218	argent	0001/4721	2,9 kg	1,6 kg	31 x 5,2 x 20 cm	37 x 15,2 x 26,5 cm
320	4019588047211	noir	0000/4721	2,9 kg	1,6 kg	31 x 5,2 x 20 cm	37 x 15,2 x 26,5 cm
250	4019588207219	noir	0020/4721				

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

HDTV-Twin-Tuner

Integrierte Festplatte

1 CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

UPnP/DLNA/Client- & Serverfunktion im Heimnetzwerk

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Oui

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 14 V

Horizontal: 18 V

Modulation LNB: 22 kHz

Consommation de courant: max. 400 mA
(kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Bloc d'alimentation: interne

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Anglais, Allemand, Français, Grec,
Italien, Hollandais, Polonais, Portugais, Russe,
Suédois, Espagnol, Tchèque, Turc, Hongrois

Ensemble de la mémoire programme: 5.000

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Disque dur: intern

COMMANDE/CONFORT

Mise en veille: Oui

Réveil: Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Démarrage rapide du mode veille: 6,5 W

LED de veille: 0,25 W

en mode marche: 13 W

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: HDTV-Twin-Tuner

Performances exceptionnelles: Integrierte Festplatte

Performances exceptionnelles: 1 CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

Performances exceptionnelles:
UPnP/DLNA/Client- & Serverfunktion im Heimnetzwerk

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

Conax: Oui

CI+: Oui

ÉCRAN

Image dans l'image (PIP): Oui (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Arrêt sur image: Oui

Zoom: Oui

576p: Oui

576i: Oui

SD: Oui

HD: Oui

720p: Oui

1080i: Oui

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE

MPEG-2: Oui

Formats vidéo: TS4, TS, VOB

JPEG: Oui

Formats audio: MP2, MP3

TUNER

Type de tuner: DigitalSat

Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 2

Réception par: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Impédance d'entrée: 75 Ω

Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz

Taux de Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, , (autom. Anpassung)

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45

DVB-S2: 8PSK-QPSK

DVB-S2: 10 ... 31

FEC: Viterbi et Reed-Solomon

TECHNIROUTER ready: Oui

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 10 ... 75 %

Température ambiante: 5 ... 35 °C

RACCORDEMENTS

Sortie HDMI™ (out): 1

Interface commune Plus (CI+): Oui

Lecteur de carte Smartcard: Oui

Sortie d'audio coaxiale (S/PDIF): Oui

Sortie audio numérique optique: Oui

Sortie audio analogique (RCA): Oui (rechts / links)

Sortie YUV (composants): 1

Péritel: 1

Video Cinch out: 1

Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui (RJ-45)

Connecteur de type F: 2

CONTENU DE LA LIVRAISON

DigiCorder HD S3, télécommande avec piles, câble d'alimentation, câble HDMI, notice d'utilisation et certificat de garantie

Résultats de test DIGICORDER HD S3

Stiftung Warentest
Heft 3/2012

Testurteil gut (2,1)
Im Test: 5 HD-fähige Sat-
Empfänger



Note: sehr gut
DIGITAL fernsehen
(7/2013)



Energiesparer
SATVision
Energiesparsieger
(09/2011)



Bedienkonzept: sehr gut
INFOSAT (12/2011)



Testsieger | Note: Sehr gut
| 92,1 %
SATVision (09/2011)